

快速固化型Loctite3342乐泰3342

产品名称	快速固化型Loctite3342乐泰3342
公司名称	上海环央化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼20975室（上海泰和经济发展区）（注册地址）
联系电话	18512165767

产品详情

本品系SMT 专用的单组份热固化环氧树脂胶粘剂，具有

- 1.贮存稳定，使用方便
- 2.快速固化，强度高
- 3.触变性好，电气绝缘性能好....等特点。

本品主要用于片状电阻、电容、IC 芯片的贴装工艺，适用于点胶和刮胶。

- 、容许低温度硬化；
- 、尽管超高速涂敷，微少量涂敷任可保持没有拉丝，塌陷的稳定形状；
- 、对于各种表明粘着零件，都可获得安定的粘着强度；
- 、储存安定性能优良；
- 、具有高耐热性和优良的电气特性；
- 、也可用于印刷。

建议硬化条件是基板表面温度达到150 以后60秒，达到150 后100秒；

硬化温度越高、而且硬化时间越长，越可获得高度着强度；

依装着于基板的零件大小，及装着位置的不同，实际附加于接着剂的温度会变化，因此需要找出最适

合的硬化条件。

为使接着剂的特性发挥最大效果，请务必放置冰箱（2 ~10 ）保存；

从冰箱取出使用时，请等到接着剂温度完全恢复至室温后才可使用；

如果在点胶管加入柱塞就可使点胶量更安定；

因防止发生拉丝的关系最适合的点胶设定温度是30 ~38 ；

从圆柱筒填充于胶管时，请使用本公司专用自动填充机，以防止气泡渗透；

对于点胶管的洗涤可使用DBE或醋酸乙脂。

Loctite H8000

Loctite H4500

Loctite H8700

Loctite H4000

Loctite H3000

Loctite H8600

Loctite H8100

Loctite H8110

Loctite H3101

Loctite H4800

Loctite H8000C

Loctite H8610

Loctite H8075LV

双步骤（快速固化，高强度）：

Loctite 326

Loctite 330

Loctite 3342

Loctite 332

Loctite 392

Loctite 325

Loctite 324

Bondmaster F246

Loctite 312

Loctite 331

Loctite 334

Loctite 3968

Bondmaster A-671

Loctite 3060