

# GB6675玩具厂锐利边缘测试仪

产品名称	GB6675玩具厂锐利边缘测试仪
公司名称	东莞市台塑仪器设备有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区清水凹第十座厂房
联系电话	15989664346 18924364346

## 产品详情

锐利边缘测试仪用途;是用来检测玩具,童车,文具学生用品等,涉及儿童用品行业之产品是否有可触及到的位置存在危害儿童安全的锐利边缘.

锐利边缘测试仪执行标准:

ASTM F963,EN-71,GB6675-2003,ST-2002

特点;

体积小,易携带,

设计有快速固定装置,方便固定与移动使用

设计有三个测试开关,手柄开关方便在不固定状态下测试,面板开关与脚踏开关方便在固定状态下测试

本机有双重力距确认功能,指针刻度显示力距,指示灯显示力距,确保测试力距的\*\*度

锐利边缘测试仪技术参数

1. 芯轴直径应为  $9.35\text{mm} \pm 0.12\text{mm}$
2. 芯轴表面粗糙度 Ra 不大于  $0.40 \mu\text{m}$
3. 芯轴洛氏硬度不小于40HRC。
4. 转速75%范围  $23\text{mm/s} \pm 4\text{mm/s}$
5. 芯轴旋转角度  $360^\circ$ 。

6测试带：聚四氟乙烯（PTFE）压敏胶黏带，厚度应为0.066mm~0.090mm，粘合剂应为压敏型硅酮聚合物，厚度约为0.08mm，测试带的宽度不应小于6mm。

利边测试仪仪器尺寸:

180mmX120mmX160mm 长宽高

仪器配置;

主机一个

模拟手指一个

脚踏开关一个

利边测试胶纸一卷

电源适配器一个

铝合金工具箱一个