

阜阳陶粒厂商 畅材供应优质回填建筑陶粒

产品名称	阜阳陶粒厂商 畅材供应优质回填建筑陶粒
公司名称	安徽畅材节能科技有限公司
价格	140.00/立方米
规格参数	品牌:安徽畅材 规格:10-30mm 产地:安徽
公司地址	凤台县城关镇凤城大道西侧（阳光小区8#）
联系电话	18900541818

产品详情

陶粒性能：1、密度小，质量轻 2、保温，隔热
3、耐火性好，集保温，抗震，抗冻，耐火性能于一体。4、抗震性能好
5、吸水率低，抗冻性能和耐久性能好 6、优异的抗渗性 7、优异的抗碱集料反应能力。

粘土陶粒筒压强度在 0.7-3.5MPa，容重在 210--600 Kg/m³，导热系数 0.23 - 0.55W/M.K, 吸水率小于 10%，耐火度大于 500。吸声系数在 0.53 - 0.88。LECA（陶粒）在欧美等地广泛应用普通建筑的屋顶找坡、保温隔热层，房屋的楼面，非承重墙体的隔音隔热，还用于书房，卫生间、娱乐场所等室内装潢装饰。

陶粒密度等级分为300 - 600级，筒压强度在1.3-2.5MP，堆积密度为300-600kg/m³，导热系数0.23 - 0.55W/M.K, 吸水率小于10%，耐火度大于500，吸声系数在0.53 - 0.88。质量、筒压强度、吸水率等均符合国家标准GB/T17431.1-2010《轻集料》标准。产品质量好，市场竞争优势明显，作为长三角地区大型陶粒生产商,供应商,我厂提供从陶粒生产到销售一条龙服务，年产轻质陶粒20万立方米。