

日本开关按键荷重计

产品名称	日本开关按键荷重计
公司名称	东莞市台塑仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	艾固:20N HF-2S:20N
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区清水凹第十座厂房
联系电话	15989664346 18924364346

产品详情

日本开关按键荷重计,日本荷重计,关按键荷重计,又称荷重测试仪、弹性仪等名称,日本开关按键荷重计,日本荷重计是一种高精度测试仪器。本仪适用于橡胶、金属弹片、薄膜按键、弹性材料之现场量测,可由手动快速转动来测试各项触感开关之峰值数据,现场快速量测其品质之稳定度

型号:HF-2S

单位:gf kgf lbf N

精度:0.2% of FS(全刻度)

重复精度:0.1% of FS(全刻度)

灵敏度:10至32Hz可调

显示方式:4位数 液晶显示

允许负载:150% of FS(全刻度)

A/D转换器:16位

计算元件:8位中央处理单元(CPU),C-MOS类型

数据输出:Mitutoyo, Centronics, RS-232C (使用非Mitutoyo 驱动时必须选择)

模拟输出:+/- 2V F.S

连续操作时间:大约10小时(当充足的电量在25 环境中使用时)

充电时间:大约6小时(设计有防超负荷充电组件)

作业温度:0 ~40

电源:可充电镍氢充电电池, A/C 变压器同样可以使用 (110v,115v,220)请使用指定之电源和电压

重量:约460g

外形尺寸:230X65X35mm

日本开关按键荷重计,日本荷重计测试项目 :

手机按键、硅橡胶按键、电脑键盘、薄膜开关、金属弹片（锅仔）等；

产品特点：

可测定按键开关处感荷重之PEAK BOTTOM RETURN FORCE值；

有设定五种测定之功能，例：PEAK BOTTOM弹率（CLICK）；

测定资料PEAK BOTTOM可一次完成及交互显示；

自动记忆功能，500组记忆功能；

可设定测量值之上下限功能；

数字及模拟信号输出；

响应时间HIGH/LOW6WDM6段切换；

可外接一般计算机打印机（EPSON）及计算机（RS-232）功能选购；

可做统计打印功能；www.jiuxing17.com

gf.Kgf.1b.N四种单位切换；

日本开关按键荷重计,日本荷重计标准配置：

HF-2S本体一台；

测头：直径2、4、6、8、10、12各一个；

变压器一个；

信号输出线；

包装盒，中日文说明书，合格证各一份；

<http://www.gaodiwenxiang.com/html/ywfsyx/249.html> 触摸屏盐雾试验机

http://www.jx18.com.cn/pro_class_39/pro_39.html 换气式老化试验箱

<http://www.rongzhiyi.com/rbx/259.html> 热变形维卡测试仪

http://www.laliceshiyi.com/pro_class_41/pro_210.html 微电脑电线电缆拉力机

<http://www.astmf963.com/cpzx/show/353.html> 电动干湿摩擦试验机

<http://www.dgtoytest.com/threestyle/dgtoytest/product/2005692784.html> 婴儿推车斜坡试验机

<http://www.jiuxing17.com/shopdetail/product/20170629-2050190224.html> 安抚奶嘴旋转性测试仪