

奶嘴针刺试验机,奶嘴拉伸试验机

产品名称	奶嘴针刺试验机,奶嘴拉伸试验机
公司名称	东莞市台塑仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区清水凹第十座厂房
联系电话	15989664346 18924364346

产品详情

奶嘴综合试验机,奶嘴针刺试验机,奶嘴拉伸试验机,奶嘴挤压试验机

奶嘴针刺试验机适用范围：本机可以对奶嘴，牙胶等产品进行全面试验如：撕扯、穿刺、拉伸、挤压、咬力耐久性、

本机为材料力学性能测试与万能试验设备，可进行材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、穿刺等项目的检测；适用于橡胶、塑胶、管材、电线、电缆、五金件、纺织品、等金属和非金属材料的科研。

奶嘴针刺试验机技术参数：

最大试验力;10N、20N、50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5k、10KN任选择（建议选择1KN以下的机型适合贵公司产品测试）

试验机级别;0.5级/ 1级

试验力测量范围;0.4% ~ 100%FS（0.5级）/0.2% ~ 100%FS（1级）

试验力示值相对误差; ± 0.5%（0.5级）/ ± 1.0%（1级）以内

试验力分辨力;1/300000FS

变形测量范围;0.2 ~ 100%FS

变形示值相对误差; ± 0.50%以内

变形分辨力;1/300000 FS

横梁位移示值相对误差; $\pm 0.50\%$ 以内

位移分辨力; $0.05 \mu\text{m}$

控制参数力控速率调节范围 $0.005 \sim 5\% \text{FS/S}$

力控速率相对误差; $\pm 1\%$ 设定值以内

变形速率调节范围; $0.02 \sim 5\% \text{FS/S}$

变形控制速率相对误差速率 $< 0.05\% \text{FS}$ 时, 为 $\pm 2\%$ 设定值以内; 速率 $0.05\% \text{FS}$ 时, 为 $\pm 0.5\%$ 设定值以内

横梁速度调节范围; $0.001 \sim 500 \text{mm/min}$

横梁速度相对误差;速率 $< 0.01 \text{mm/min}$ 时, 设定值的 $\pm 1.0\%$ 以内; 速率 0.01mm/min 时, 设定值的 $\pm 0.2\%$ 以内;

恒力、恒变形、恒位移控制范围; $0.5\% \sim 100\% \text{FS}$

恒力、恒变形、恒位移控制精度;设定值 $10\% \text{FS}$ 时,设定值的 $\pm 0.1\%$ 以内; ;设定值 $< 10\% \text{FS}$ 时,设定值的 $\pm 1\%$ 以内;

有效试验宽度; 340mm

横梁最大行程; 1000mm

主机尺寸; $620 \text{mm} \times 460 \text{mm} \times 1530 \text{mm}$

电源 $220 \text{V} \pm 10\%$; 400W

<http://www.gaodiwenxiang.com/html/ywfszyx/249.html> 触摸屏盐雾试验机

http://www.jx18.com.cn/pro_class_39/pro_39.html 换气式老化试验箱

<http://www.rongzhiyi.com/rbx/259.html> 热变形维卡测试仪

http://www.laliceshiyi.com/pro_class_41/pro_210.html 微电脑电线电缆拉力机

<http://www.astmf963.com/cpzx/show/353.html> 电动干湿摩擦试验机

<http://www.dgtoytest.com/threestyle/dgtoytest/product/2005692784.html> 婴儿推车斜坡试验机

<http://www.jiuxing17.com/shopdetail/product/20170629-2050190224.html> 安抚奶嘴旋转性测试仪