

JX-DB-3A静音测试房

产品名称	JX-DB-3A静音测试房
公司名称	东莞市台塑仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区清水凹第十座厂房
联系电话	15989664346 18924364346

产品详情

JX-DB-3A静音测试房/声音屏蔽房/噪音测试房的详细介绍

可按客户需求订制各类高要求的静音测试房.欢迎来电咨询.0769-85656061

一、JX-DB-3A静音测试房/声音屏蔽房/噪音测试房遵循标准：

GB 3096-96,ISO7779-2010 《城市区域环境噪声标准》

GBJ118-88 《民用建筑隔声设计规范》

GB/T18883-2002 《室内空气质量标准》

GBJ 16-87) (2001) 《建筑设计防火规范》

GB50259-96 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

甲方文件提供的现有建筑尺寸资料和设计要 求；

本公司同类隔音工程设计和施工参数；

二、JX-DB-3A静音测试房/声音屏蔽房/噪音测试房技术要求：

厂房内噪音65dB,静音实验室外正常噪音（50-55dB）时，静音室室内本底噪音为 18dB(A)，供货范围包括：

主墙体N 隔声D9 声D

隔声R(GXG)

隔振系统9H架承重系统

配套隔音隔声系统

地毯等

由客户提供的配置：照明，传感器 BNG 接隔，AC 插座，DC 电机 X12PIN，

三、JX-DB-3A静音测试房技术规格

根据测试产品的技术要求，我方所设计隔音房技术规格指针如下：（可按需求订制）

隔音房：

1内部净尺寸（内墙尺寸）：2500mm × 3000mm × 2500mm

2外部净尺寸（外墙尺寸）：3.000mm × 3500mm × 3000mm

四、JX-DB-3A静音测试房/声音屏蔽房/噪音测试房的结构特点

1.钢板主体模块组装式：

2.可拆装、根据需要可重组，便于维护

3.微循环消声通风系统：

4.墙体具备较好的隔声、消声、吸声的能力

5.采用单层悬浮结构

6.整体悬浮，有效降低固体噪声的传导，隔音效果好，具有隔音、吸音、减振三大功能。

7.通风消声系统,通风工作状态下隔声室内达到相关性能标准，可强制通风换气、可接空调

环保：

8.全部采用环保材料、安装完成即可投入使用

9.安全稳固 设计科学、材料结构抗变形能力强

http://www.jx18.com.cn/pro_class_39/pro_39.html 换气式老化试验箱

<http://www.rongzhiyi.com/rbx/259.html> 热变形维卡测试仪

http://www.laliceshiyi.com/pro_class_41/pro_210.html 微电脑电线电缆拉力机

<http://www.astmf963.com/cpzx/show/353.html> 电动干湿摩擦试验机

<http://www.dgtoytest.com/threestyle/dgtoytest/product/2005692784.html> 婴儿推车斜坡试验机

<http://www.jiuxing17.com/shopdetail/product/20170629-2050190224.html> 安抚奶嘴旋转性测试仪