

# PC 广州LG GP-1006FL阻燃级

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | PC 广州LG GP-1006FL阻燃级       |
| 公司名称 | 东莞市博韬塑胶原料有限公司              |
| 价格   | 26.00/KG                   |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期A103号 |
| 联系电话 | 0769-88768509 13332619689  |

## 产品详情

东莞市博韬塑胶原料有限公司是一家代理和工厂合一的公司，主要经营和生产国内外各种PA66 PA6 POM PC PPO PPS PBT PET PEI PMMA PC/PBT PC/PET PC/ABS ABS ASA LCP LNP等塑胶原料比重 1.21 g/cm<sup>3</sup>AST

M D  
792  
熔体流动速率 (300 /1. 2kg)  
g/10 min AST M D  
1238  
成型收缩率 (流动,3.20 mm) 0.50-0.70 % M D AST 955

硬度额定值单位测试方法

洛氏硬度 (R计秤) 118

ASTM D785

机械性能额定值单位测试方法

|                           |      |     |           |
|---------------------------|------|-----|-----------|
| 拉伸强度 (屈服,3.20mm)          | 61.8 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂,3.20mm)           | >150 | %   | ASTM D638 |
| 弯曲模量 (3.20mm)             | 2260 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (屈服,3.20mm)          | 103  | MPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击强度<br>(23 ,3.20mm) | 686  | J/m | ASTM D256 |

#### 热性能额定值单位测试方法

|                               |     |  |            |
|-------------------------------|-----|--|------------|
| 热变形温度<br>(0.45MPa,未退火,6.40mm) | 130 |  | ASTM D648  |
| 维卡软化温度                        | 141 |  | ASTM D1525 |

#### 可燃性额定值单位测试方法

|                 |         |  |       |
|-----------------|---------|--|-------|
| UL阻燃等级 (1.00mm) | V-0     |  | UL 94 |
| (1.50mm)        | V-0     |  | UL 94 |
| (2.50mm)        | V-0 5VA |  |       |
| (3.00mm)        | V-0 5VA |  |       |

#### UL746额定值单位测试方法

|          |     |  |        |
|----------|-----|--|--------|
| RTI Str  | 120 |  | UL 746 |
| RTI Imp  | 110 |  | UL 746 |
| RTI Elec | 120 |  | UL 746 |