

# 湖北货物升降平台 湖北机械制造有限公司

产品名称	湖北货物升降平台 湖北机械制造有限公司
公司名称	荆州市璟仁机械制造有限公司
价格	16000.00/套
规格参数	品牌:璟仁 型号:JR-SCD 产地:湖北荆州
公司地址	荆州开发区恒隆路11号（注册地址）
联系电话	15027091247

## 产品详情

### 产品简介

固定式升降机，是用于建筑物层高间运送货物的，专用液压升降机。产品主要用各种工作层间货物上下运送；立体车库和地下车库层高间汽车举升等。产品液压系统设置防坠、超载安全保护装置，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降机的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果。

### 产品特点：

- 1、结构紧凑稳定，可适应高频率连续运转。
- 2、升降高度稳定性，能满足大吨位货物平稳举升.设有防附，超载安全保护的液压系统，保障运行安全
- 3、上升和下降过程均匀、平稳。
- 4、结构紧凑，外观简洁，维护使用灵活、方便。
- 5、额定载重大，有效提升工作效率。
- 6、采用意大利合资泵站组，噪音低、使用寿命长。
- 7、可选配件范围广泛，全方位满足客户需求。
- 8、清洁无污染，利于环境维护。

### 产品参数：

型号

SC200/

200TD

SCD200/

200GZ

SCD2002/

200TD

SCD200/

200

SCD200/

200GZ

最大提升高度(m)

250

250

250

250

250

提升速度(m/min)

40

0~63

40

40

0~60

额定载重量(kg)

2 × 2000

2 × 2000

2 × 2000

2 × 2000

2 × 2000

**额定安装载重量**

2 × 2000

2 × 2000

2 × 2000

2 × 2000

2 × 2000

**吊杆额定载重量(kg)**

180

180

180

180

180

**电机功率(kw)**

2 × 3 × 11

2 × 3 × 11

2 × 3 × 11

2 × 3 × 11

2 × 3 × 18.5

**电机数量(set)**

2 × 3

2X2

2X3

2X2

2X3

防护等级

IP55

IP55

IP55

IP55

IP55

额定电流(A)

2 × 3 × 23.5

2 × 3 × 23.5

2 × 3 × 23.5

2 × 3 × 23.5

2 × 3 × 23.5

供电电压(V)

380/440

380/440

380/440

380/440

380/440

限速器(Ytype)

SAJ40-1.2

SAJ30-1.2

SAJ30-1.2

SAJ30-1.2

SAJ40-1.2

外笼重量(kg)

1480

1480

1480

1480

1480

吊笼重量(kg)

2 × 1200

2X1200

2X1200

2X1200

2X1200

标准节重量(kg)

150

165

170

170

165

标准节长度(mm)

1508

1508

1508

1508

1508

对重重量(kg)

无对重

2 × 2000

2 × 1000

2 × 1000

无对重