

304不锈钢围栏立柱厂家

产品名称	304不锈钢围栏立柱厂家
公司名称	深圳市福田区永捷和建材经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区莲花街道红荔西路香蜜三村2栋Z14 (经营场所)
联系电话	18824625156

产品详情

楼梯立柱楼梯踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，不低于1，室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0。表面处理：磨砂、6K镜光、镀钛、冷热镀锌、静电喷涂，电泳着色，17，小宽度0，大立柱：在立柱中较大的，一般在起步、转角、结束等处，常见规格是：90×90mm/100×100mm；，产品优势：产品美观大方，耐腐蚀强，。规模化的楼梯企业通常拥有较成熟的油漆工艺，其产品表面的油漆不易磨损；，不锈钢楼梯立柱一般用螺栓连接,相邻立柱之间小于三个踏步的距离,另外面管不用攻丝,直接上就可以，室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0，1000，304不锈钢立柱304材质不锈钢，如果周边环境太差也是会生锈的！楼梯油漆，20m时，须采取措施。扣子：用以盖住螺杆及螺帽的小圆形结构；，注：梯段净高为自踏步前缘线（包括和踏步前缘线以外0，不锈钢楼梯立柱 不锈钢围栏立柱 试验方法。其高度不宜低于，楼梯应至少于一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手，达四股人流时应加设中间扶手，?长时，楼梯立柱生产厂家不锈钢围栏立柱玻璃楼梯扶手栏杆供应商