

EMC测试仪 电快速瞬变脉冲群发生器EFT

产品名称	EMC测试仪 电快速瞬变脉冲群发生器EFT
公司名称	深圳市霍达尔仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永福瑞路永恒鑫工业区H栋3楼
联系电话	27215189 13534101486

产品详情

HEFT系列主机配置7英寸触摸彩屏，带自动测试程序，IEC标准快速程序设定，提供USB接口和LAN网口，实现PC远程控制。丰富的选配件，包括耦合去耦网络（电流可达100A）、容性耦合夹、Burst校准套件等。产品特性 5.0kV和7.0kV脉冲电压 最大重复频率1MHz 多种脉冲群模式：IEC标准/连续模式/随机模式 内置单相耦合/去耦网络 外置三相耦合去耦网络，Max.100A 外置便于移动的容性耦合夹 技术指标满足IEC和GB最新标准要求 全兼容、认证级抗扰度试验仪器和系统

适用标准 IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-4-4

IEC/EN 61850-3

GB/T 17626.4

技术参数

控制电源	85V-264V，47-63Hz	尺寸	W440mm × H 200mm ×
远程界面	以太网 RJ45 接口	重量	约 20Kg
警示灯输出	2 × 24V/1A DC	USB	储存测试数据
测试电压	0.2 ~ 5.0kV (HEFT 51)0.2 ~ 7.0kV (HEFT 71)	脉冲重复频率	1Hz - 1MHz
极性	正/负/正负交替	群脉冲持续时间	0.01ms-1000ms
输出阻抗	50	群脉冲周期	1ms-10s
上升时间	5ns ± 30%	测试时间	1s-9999 分钟
脉冲宽度	50ns ± 30%(50) ;50ns-15/+100 ns (1k)	同步	0° -360°，分辨率1°
群脉冲模式	正常，持续，真实，随机	耦合/去耦网络	置或随机方式 250Vac/dc16A 内置