

## 5kw发电电焊一体机190A报价

产品名称	5kw发电电焊一体机190A报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

### 产品详情

5kw发电电焊一体机190A报价 原装大泽大泽发电电焊机：四冲程风冷汽油发动机，油耗低，可靠性强大容量油箱，有效保持12小长时连续工作，重量轻，体积小，配有移动轮，为施工提供极大的便利汽油发电电焊机以汽油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。大泽TOTO汽油发电电焊机 柴油发电电焊机是不需要接电源的发电、电焊一体的机器，专门应对于接不上电源的情况下而设计的发电电焊机如果您想了解此款产品，一般焊条在3.0-4.0-5.0之间使用的比较广泛。但是有独特600A大型发电电焊机能焊各种大型焊条，欢迎前来咨询！

#### 产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

#### 技术参数：

\* 产品型号：TOTO190A

发电机参数：

\*、额定功率：5KW

\*、后备功率：5.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO188F

\*、发动机功率：10HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：90号以上无铅汽油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：418CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：10kw

\*、焊接范围：0-4.00MM

\*、电流调节：0-190A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：700\*530\*570

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：65-68Db

\*、机油/油箱容积：1.1/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：60kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

大泽手推式汽油柴油发电电焊机焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作！易操作性  
轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛  
可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。  
动力和电机都是原装大泽大泽的，价格比国产机肯定是高的，质量方面就不用说了，心里明白！