

# LED地埋灯带广场LED地砖灯带

产品名称	LED地埋灯带广场LED地砖灯带
公司名称	深圳市恒宇星光电子有限责任公司
价格	32.00/套
规格参数	防水等级:IP67 电压:24V 颜色:正白/暖白/自然白/七彩
公司地址	深圳市宝安区福永新塘路28号天佑第二工业园7楼
联系电话	18898761513

## 产品详情

LED地砖灯带又称LED地埋灯带,LED线条埋地灯带,LED线条地埋灯带,LED线形埋地灯带,LED线性埋地灯带等,功耗低,寿命长,稳定耐用

灯体参数

光源参数

LED数量：60粒/M（SMD5050）

光源封装：SMD5050贴片LED光源

电压：DC24V

光源功率：0.25W/粒

功率: 15W/M

发光角度：120度

每米像素：10段（6R + 6B 6G）

光源数量：60粒/条

驱动方式：静态恒流源驱动

光源颜色：RGB全彩,黄色,白色,红色,绿色,蓝色可选择

外壳尺寸：W30 × H77 × L1000(mm)

其他尺寸可选择

光源寿命：>5万小时

外壳材质：铝合金灯体,铝合金预埋件

钢化玻璃面盖

光衰：1000小时<5%

堵头材质：铝合金金属两侧堵头

芯片产地：台湾晶元

防护等级：IP68

封装方式：贴片5050光源

绝缘等级：CLASS II

亮度：可选择

颜色范围：256级灰度（全彩色）

质保期限：2年

LED地砖灯带产品设计理念

"专注光的价值"是我们的经营理念,从软件开发,产品研发,方案定制的每一个环节都经过准确计算,科学实验,LED长条地板灯使每寸光都能精准体现它的价值,充分演绎"光与生活的完美融合"

LED地砖灯带概述

LED地砖灯带采用小型精密铸铝灯体或不锈钢抛光面板或铝合金面板,优质防水接头,硅胶结构胶密封,防水,防尘,防滑,防漏电,耐腐蚀。造型简洁,外观小而精致,铝合金,不锈钢灯体,8 - 15mm厚钢化磨砂玻璃或PMMA灯罩

LED地埋灯带是以恒流驱动方式的新型埋地装饰灯,以R,G,B光源为基色,可组合成七彩变化,单色渐变等多彩发光效果,色彩鲜艳,体积小,耗电量低,使用寿命长的特点,造型别致优雅,防漏电,防水等特征,受到广大客户喜爱。

LED埋地灯带适用范围---广泛用于广场,户外公园,休闲场所等户外照明,以及公园绿化,草坪,广场,庭院,花坛,步行街装饰,瀑布,喷泉水底等场所夜景照明,为生活增添光彩。

### LED埋地灯带控制器说明

LED埋地灯带控制器是一款通用型高性能的整体变色功率型控制器,采用目前较先进的PWM(脉宽调制)控制技术;可控制所有四线三回路(共阳极)LED产品。控制器也可选用RF遥控器控制,不受方向和障碍物限制,在有效距离内都能对控制器发送控制命令。对RGBLED灯具都可以控制,控制小功率LED灯具是按功率计算控制数量,控制大功率LED灯具是提供PWM信号,一台控制器可以控制无限个LED埋地灯带产品。