

380v三项12千瓦柴油发电机

产品名称	380v三项12千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

380v三项12千瓦柴油发电机 大泽动力静音柴油发电机组有静音工作站，静音自动化发电机组，静音汽车电站，静音挂车电站等多种设计型式。静音汽油发电机组性能稳定，运行可靠、排放低、燃油消耗率低。

静音系列发电机组具有以下特点：

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值68dB（A）（距机组7m处）。
- 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声置。
- 4、降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音器。

一般的柴油发电机组的工作原理是在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为作功。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

型号：TO16000ET

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：12KW 发动机型号 TO-2V910F

大功率：13KW 耗油量: 205g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：28L

额定电压：220/380V 机油容积：2.3L

结构类型：静音式 过载能力：110%/1h

功率因素：1.0 缸径*行程：2*80*79mm

相 数：单/三相 发动机功率：18HP

直流输出：12-8.3 (V-A) 压缩比：19:1

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：7-12H

启动方式：电启动 噪音 (db) 7M 60-78

燃油型号：0#或-10#柴油 燃油表：有

调速方式：自动调速 整机超载保护: 有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：空气冷却 电压表：有

额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

缸体结构：双缸、四冲程 机器重量：210/245kg

燃烧系统：直喷式 外形尺寸：1060*610*670mm

控制装置 ECU 电磁控油阀：有

在柴油发电机组修理中，经常需要清洁零件表面的油污、积炭、水垢和锈蚀物等。由于各种污物的性质不同，其清除方法也不一样。

(1)油污清洗

零件表面的油污沉积较厚时应先刮除。一般应在热的清洗液中清洗零件表面油污，常用的清洗液有碱性清洗液和合成洗涤剂。使用碱性清洗液进行热清洗时，加热至70~90℃，将零件浸入10~15min，然后取出并用清水冲洗干净，再用压缩空气吹干。

注意：使用柴油清洗不安全;铝合金零件不能在强碱性清洗液中清洗;非金属类橡胶零件应使用酒精或制动液进行清洗。