

# 氧化皮影响锻件质量 力泰剥皮机去氧化皮效果杠杠的

产品名称	氧化皮影响锻件质量 力泰剥皮机去氧化皮效果杠杠的
公司名称	南京力泰智能科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:力泰科技 型号:LT-氧化皮清洗机7 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市六合经济开发区六新路1202号
联系电话	18913031757

## 产品详情

坯料质量不好，加热时间较短，内部温度较低，或打击过重时，由于沿对角线上金属流动过于剧烈，产生严重的加工硬

化现象，也促使金属很快地沿对

角线开裂。当氧化皮过多，而且没有用[氧化皮去除机](#)

时，氧化皮被压入内里同样也会使锻件开裂。可以这么说锻件表面产生的氧化皮让很多厂家不能及时交货。因为氧化皮一旦没有去除干净，被锻打到锻件内部后出现裂纹，导致锻件不能达到预期效果，无法交货。氧化皮影响锻件质量 力泰剥皮机去氧化皮效果杠杠的

为了使锻件质量提高，很多锻造厂也想尽了各种办法。什么人工用钢刷刷、清洗剂清洗、喷砂或墩粗等方式，以上方式确实可以减少氧化皮，但对于生产环境来说，不当环评难以通过，还增加了人工成本。

力泰科技的锻造氧化皮清洗机就是针对此问题设计的一款设备，不仅可以减少人工，产品质量和工作效率都可大大提高，而且氧化皮清洗机有两个过滤网桶，有效收集清洗掉的氧化皮，改善车间环境。心动不如行动，相信你也会爱上此设备。联系方式:18994065678 周晶娣

邮箱:[739387875@qq.com](mailto:739387875@qq.com) 公司网址:<http://www.njltzdh.com/dz.html>

标签：南京氧化皮清洗机 去氧化皮设备 高压清洗机 瑞安去氧化皮机 氧化皮处理机 高压水除磷设备 高压水除磷 氧化皮去除机 氧化皮处理设备 除磷设备 锻造氧化皮清洗机 除磷机 去氧化皮机器

去氧化皮设备主要优点：

1. 3~6秒内完成氧化皮的清洗；
2. 国家实用、外观双专利、第三方检测机构，权威认证经过清洗和未清洗产品金相组织完全相同，且清洗前后温度几乎没有流失，用户买的更放心；
3. 纯不锈钢304材质，水箱厚2MM；
4. 选用出口泵，进口密封圈，寿命时间长，做工精密，扬程足；
5. 采用变频技术，使用无极变频电机，调速平缓，更加稳定，提高寿命；
6. 轴承安装于机器外侧，且增加了牢固性，不锈钢轴承，经久耐用，方便维护；
7. 全新挡板结构，采取直线挡料方式，无卡点，无卡料；
8. 新型结构，多合页并列方式，料子直径大小决定合页打开页数，多余部分不打开，这样水不会外溅；
9. 解决内部流量问题，充分利用水泵压力，实现压力最大化；
10. 有效清除内部氧化皮，采用双水桶双水箱技术，有效收集氧化皮，只需更换前置水箱的水即可，解决客户排水问题；
11. 链条串杆直径均10MM，解决大部分客户需求；
12. 链条结构轻松可调，通用性极强，适合不同直径产品；
13. 可根据客户特殊需求，专业定制；
14. 氧化皮影响锻件质量 力泰剥皮机去氧化皮效果杠杠的

剥皮机使用范围技术参数为：我司有目前有两款标机，技术参数分别为：

#### 小型锻造氧化皮清洗机

：压力：20KG；电压：380V；材质：不锈钢304；使用规格：圆棒料直径：15~55（mm），长度400（mm）；制坯后：宽度60（mm），高度60（mm），长度400（mm）；适合规格（重量）：15KG以内；设备尺寸：L1300\*W1400\*H1500（mm）

大型锻造氧化皮清洗机：压力：20KG；电压：380V；材质：不锈钢304；使用规格：圆棒料直径： 55~100（mm），长度 500（mm）；制坯后：宽度 160（mm），高度 100（mm），长度 500（mm）；适合规格（重量）：30KG以内；设备尺寸：L1600\*W1500\*H1635（mm）氧化皮影响锻件质量 力泰剥皮机去氧化皮效果杠杠的

如在以上尺寸范围之外的锻件，我司也可以根据客户实际需求定制双泵氧化皮清洗机，超高压氧化皮清洗机等。