

普玛斯Permacel胶带 P222

产品名称	普玛斯Permacel胶带 P222
公司名称	深圳市君达电子有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	permacel:品牌 P-222:型号 美国:产地
公司地址	深圳市南山区前海路
联系电话	0755-86173511 13691895131

产品详情

P-222 1-MIL POLYIMIDE FILM TAPE, AMBER

用于飞机航空、高铁、地铁、军事、医疗、变压器、电机、等电器，耐高压、耐高温

P-222 AMB 在 1 密耳聚酰亚胺不能提供足够强度或人体防护的重型、高温用条件下使用。

在较高温度条件下可保持良好的物理和电气性能。

强粘附力的耐高温有机硅粘合剂具有耐溶剂性并能通过聚酰亚胺衬背制造出具有耐高温特性的胶带。

在用于中等口径和大口径线圈线时，坚固的背衬具有耐拉伸性、耐撕裂性、耐穿刺性和耐磨性。

超高介电强度可符合苛刻的绝缘要求。

高性能 Kapton 衬背确保质量能够始终如一

衬背	2 密耳 Kapton 聚酰亚胺薄膜	
颜色	琥珀	
绝缘等级 UL	356 ° F - 180 ° C	
证书	UL-510	
政府规格	MIS 31631A II 型、MIL-P-46112B、ASTM D5213	
	英制	公制
胶带总厚度	3.7 密耳	0.094 mm
抗拉强度	71 lbs/in	124 N/10mm
延展率	90%	90%
对钢材的粘合强度	26 oz/in	2.8 N/10mm

介电强度

13,000 伏 (v)

13.0 kV