

防水保险柜的内部结构,防水防火保险柜

产品名称	防水保险柜的内部结构,防水防火保险柜
公司名称	洛阳市鑫鼎办公家具有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:豫鼎鑫 型号:XSD126 产地:洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区李村工业园府李路6号
联系电话	0379-69691999 18623793759

产品详情

防水保险柜的内部结构,防水防火保险柜。目前在世界上所大批采用的防火柜又称防火文件柜,通用标准纸张防火等级,其国际标准UL350一小时的防火标准规则是处于摄氏927摄氏度的火灾现场中,其柜内温度要坚持在摄氏177度以下,纸张不碳化,字迹明晰可辨。而目前先进的“磁盘防火文件柜”UL125的一小时标准中规则是处于摄氏927度的火灾现场中,其柜内温度要坚持在摄氏52度以上,使磁盘不损坏。信息可完整保管并立即读取。豫鼎鑫防火保险柜,防盗性能:柜门采用四面叉关,用铁棍撬动门面,不得开启,达到国家标准GB-89中的A级标准要求。防火性能:将整柜放入900°C始温的加热炉中,加热一个小时,内腔温度不大于180度,达到国家标准GB-1997.1、复合式门框防重力冲击;2、独特门铰防气割;3、四面组合叉子防撬;4、选用优质冷轧钢板冲压成型,采用“水泥发泡”国际先进工艺制造内腔,并镶嵌3毫米厚防钻钢板,具有高效的隔热夹层,同时具备抵御普通钻割工具破坏的性能。

该系列产品选装超保险机械密码锁、防钻弹子门锁,门与箱体之间设有独特合理的全方位插销锁紧机构。柜体后背设有与墙体联结的螺栓孔,配有先进的防敲击、移动、倾斜内部报警装置;保险柜被认为发源于欧洲,当时的防火保险柜只是用铁环箍着的坚固厚木箱,这种古老木盒子的样品仍保存于英国Chichester大教堂(CathedralofChichester)。它有9英尺长,2英尺高,2英尺深,由2英寸厚的木板制成,约有1,000年历史。这大概是留存今历史悠久的保险柜。在中世纪的欧洲绘画作品中,也偶尔能看到一种盛放金银珠宝,有金属包边的木质橱柜,此为保险柜的雏形。法国FICHE-BAUCHE仿制之18世纪路易15时代的盛放金银珠宝的木质保险柜。此类保险柜状似家具,无专门的锁具,安全性较低。目前保险箱主要有电子保险箱和机械保险箱两种,机械保险箱出现的时间长,优点是使用寿命长,不容易坏,安全性高,缺点是开启的时候比较麻烦,要转来转去;电子保险箱出现的时间比较短,优点是使用方便,缺点是使用寿命较短,一般使用15-20年之后,电子面板一定要换了,因为有电路老化的问题。