常德 张家界 怀化灭火装置视频集中联动控制柜

产品名称	常德 张家界 怀化灭火装置视频集中联动控制柜
公司名称	常德强消消防设备有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:强盾 产地:湖南
公司地址	湖南省常德市鼎城区文化南巷32号
联系电话	0736-7580119 13618410041

产品详情

QX-JKG108SP灭火装置视频集中联动控制柜

自动消防水炮主机　防爆自动消防水炮主机

4路 8路 32路 64路灭火装置视频集中联动控制柜

灭火装置视频集中联动控制柜以CAN总线的方式管理灭火装置现场控制箱,每台灭火装置视频集中联动控制柜可以控制50台灭火装置现场控制箱，每台灭火装置现场控制箱以RS485总线的方式管理一个防火分区4台智能定位灭火装置。使用该主机可以通过安防等系统查看现场火情，并手动控制灭火装置进行灭火。本集中控制主机可以实时记录现场信号。

性能特点：可直观显示现场任意一台灭火装置和电磁阀的运行状态和报警、故障信息；

配置火灾报警集成软件，可与任何厂家的火灾自动报警系统进行火警联动；

配置灭火装置远程控制软件，可远程对现场任意一门灭火装置进行纯手动水平、垂直定位；

可远程对现场任意一个电磁阀进行打开或关闭控制；

采用CRT电子地图显示技术，可直观显示现场灭火装置及灭火装置现场控制箱的分布位置；

带安全监控软件，可远程对现场进行实时的视频监控，同时具有防火灭火监控功能。

带图像火灾处理软件，当现场灭火装置报警后，主机会自动弹出现场火警画面，并自动开启录像进行记录，具备视频录像、回放功能；

采用工业控制计算机，可靠性、稳定性高，且软件平台界面友好；

符合国标规定的远程手动控制功能；

采用琴台柜放置，操作方便快捷，美观大方；

尺寸(高ｘ宽ｘ深)：1275mmｘ545mmｘ565mm

技术参数 ：工作电压：AC220V

功耗：≤5W

工作温度：0～50℃

储存温度：-25～70℃

相对湿度：≤92%(40℃)

通讯接口：CAN总线

安装方式：入柜