

空气净化器测试舱

产品名称	空气净化器测试舱
公司名称	上海科绿特科技仪器有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:信百诺 型号:XBN-NT30 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区思义路888号
联系电话	021-31785594 18016407030

产品详情

首先声明，其实我在这里夸泰拉蒙还算是比较明显的，因为我一般也很少会表扬哪个牌子，但不是说我自己用的就是最好的，也并不是说这款空气净化器是市场上最好的。只是因为我自己对现在市场主流的空气净化器检测情况都比较熟悉，也在工作中检测过这台机器。而最近家里的两大变化也更加让我觉得这台机器是相当值得信赖的：一是这段时间家里装修气味的去除，二是女儿萱萱鼻炎的改善。加上身边很多同事都对这台机器给予了很高的评价，综合这些因素我觉得至少我能说出比较负责任的评价，可以给大家做有价值的参考。

型号

XBN-NT03

XBN-NT30

标称内容积 (m3)

3

30

内部尺寸

(mm)

W

1400

3400

D

3500

H

1500

2500

外部尺寸

1450

4140

3550

1750

2600

门

W x H

750x1300

750x2150

性能

温度

范围

20 ~ 30

指示精度

0.1

波动度

± 0.5

均匀度

± 1.0

湿度

30 ~ 80%RH

0.1%R.H

± 3%R.H

± 5%R.H

中心风速

0.1~1.0m/s (连续可调)

平衡风循环

>60次/小时

密封性

换气次数不大0.05h-1

背景浓度

甲醛： 0.02mg/m³；甲苯： 0.02mg/m³；TVOC： 0.05mg/m³

热风循环风机

离心风机

搅拌装置

吊扇：直径为0.7m，三叶

吊扇：直径为1.4m，三叶

采样口

3个， 50

净化装置

快拆式净化模块2x2组合；1组

快拆式净化模块4x4组合；2组

温度控制方法

室温平衡 (或冷热对抗平衡法)

冷热对抗平衡法

材料

框架

铝型材或不锈钢管

立面

钢化玻璃或不锈钢板

天花板、地板

SUS304镜面不锈钢1.0mm、1.5mm

密封

硅胶（食品级）、聚四氟乙烯

操作控制

显示器

7英寸彩色触摸屏，分辨率800x480

实时监控项目

温度、湿度、液位、运行时间、故障记录、甲醛浓度（可选）

控制方式

温度、湿度：P.I.D；系统控制：PLC+HMI

分辨率

温度：0.1；湿度:0.1% RH；甲醛：0.01ppm

通讯接口

USB接口两个，RS-232一个，RS-485一个，RJ-45一个（可选）

储存、记录功能

内存，U盘，SD卡

滤料更换周期

>5000小时（累计运行）

地板承重

500kg/m²

电源

AC380 (1 ± 10%) V (50 ± 0.5) Hz 三相四线+保护接地

装机容量 (Kw)

1kw

5kw

噪音 (dB)

55

65

系统保护

制冷系统高低压保护、过载保护；超温保护；供气过压保护、
电机过流保护；缺水保护；电源欠相、相序保护等等。