

65尾矿输送耐磨管道疏浚抽沙管生产厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 65尾矿输送耐磨管道疏浚抽沙管生产厂家 |
| 公司名称 | 河南德远橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 10.00/米 |
| 规格参数 | 规格:65-800mm 长度:6m 颜色:黑色 |
| 公司地址 | 洛阳市西工区金谷园72号院1幢501 |
| 联系电话 | 0379-69930036 17337942260 |

产品详情

浙江65尾矿输送耐磨管道疏浚抽沙管生产厂家几乎集中了各种塑料的优点，耐磨抗冲击，自润滑，耐腐蚀、耐低温、卫生无毒、不粘附、不吸水等综合性能，是一种较为理想的管材，可用于各种高腐蚀性、高磨损性的液体或固液混合物的输送，如各种酸液、碱液、原油、尾矿、泥浆、水煤浆及电厂排灰、排渣等。

河南德远橡塑生产的尾矿管道——浙江65尾矿输送耐磨管道疏浚抽沙管生产厂家在国内名列前茅，全国各个地区和国外的很多国家都有用到这种管道，性能优越，防腐，耐磨，不结垢，抗冲击，防紫外线，抗老化，重量轻，运输安装方便。各种型号应有尽有，DN65-800，不同型号，不同厚度，厂家直销，价格优惠，10余年老厂，信得过。

浙江65尾矿输送耐磨管道疏浚抽沙管生产厂家的产品特性：1、极高的耐磨特性，UHMW-PE制品的独特分子结构，使它具有极高的抗滑动摩擦能力。耐磨性高于一般的合金钢6.6倍，钢管的4-7倍。2、极高的耐冲击性，在现有的工程塑料中本产品的冲击韧性值最高，本产品按GB1843标准，进行悬臂梁冲击实验达到无破损。3、优良的化学稳定性，本产品可以耐烈性化学物质的侵蚀，除对某些强酸在高温下有轻微腐蚀外，在其它的碱液、酸液中不受腐蚀。4、良好的自润滑性，由于本产品内含蜡状物质，且自身润滑很好。摩擦系数（196N，2小时）仅为0.219MN/m（GB3960），因此不但能运动自如，且保护相关工件不磨损或拉伤。

5、独特的耐低温性，本品耐低温性能优异，其耐冲击性、耐磨性在零下269摄氏度时基本不变。是目前唯一可在接近绝对零度的温度下工作的一种工程塑料。6、不易结垢性，本品由于摩擦系数小和无极性，

因此具有很好的表面非附着性。7、耐环境应力开裂性最优;弹性模量是PE100的1.5倍以上；抗疲劳强度>50万次。

有意向的客户，欢迎来我公司厂区参观考察，我们期待您的光临！

地 址：洛阳市空港产业集聚区创业大道