

# LED弧形广场发光地砖灯

产品名称	LED弧形广场发光地砖灯
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	38.00/个
规格参数	尺寸:100*100*65mm 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

## 产品详情

### 地砖灯安装方法

地砖灯安装方法也比较的简单，只要找好规律很容易就能安装好地砖灯，不过在这里有一些安装事项还是需要注意的。

- 1、铺细沙：在装地砖灯的位置里铺上3CM左右厚的细沙，整平。
- 2、填缝隙：用细沙将地砖灯的缝隙填充百分之八十，不用填满，在地砖灯的表面边缘缝隙打上玻璃胶，以固定地砖灯，防止雨水渗入。待胶干后方可触摸，地砖灯表面要与地面相平，以避免行人路过被拌倒。也可用石灰浆等其它方法将缝隙填满防止雨水渗入倒置有积水。

3、亮灯：安装完后，仔细检查线路是否正确，确认无误后方可通电亮灯。

4、预埋电源线：将电源线预先引到装地砖灯的位置，留30CM左右长度，用软性电线，有颜色的为佳。

5、接线：将地砖灯的电线与引入的电源线按接线图对应连接，将线皮去除，接牢，避免接头接触不良引起的故障导致地砖灯的损坏，并用绝缘胶布包好。

6、安装：电源，控制器，闸刀漏电开关，用配电箱装好，放置不进水，无人接触到的地方(放室内为佳)。接线时请参考安装接线图。

7、注意事项：施工安装时请小心轻放，切勿用重锤或硬物敲打地砖灯，玩耍等，以避免损坏地砖灯。非安装施工人员请勿随意安装，以避免造成不必要事故的发生，特殊情况应请示供应商妥善处理。

用的铝基板，吸水性低，防潮性能具有柔韧性好、不易折断、高低温不变形等特点

5、防水接头（针对于512控制线路）由于数据信号对防水要求极高因此对防水接头的设计也颇为讲究

精心设计的螺旋锁紧式防水结构，操作方便，性能可靠接头防水垫圈采用高弹性耐候硅胶制成，具有持久高弹性，抗老化等特点金属插拔端子采用优质铜件并做表面镀金处理，抗氧化能力强，并确保牢固接触及优良的导电性能防水接头内加入专用抗氧化剂，再次提高防潮和防水性

6、钢制防水过线螺丝，中空锥形收紧设计，外套螺旋锁紧式防水结构，外圈内外双重防水垫圈，中空锥形硅胶过线圈全钢材料，表面镀铬处理，不生锈，抗扭强度高。

7、灯具防水处理，灯具外部采用结构式防水是不适合户外广场地面使用的，公司在灯体内部采用高分子，高密度电子胶水将线路板及光源彻底保护起来，不仅具备防水的功效，还能将LED光源和线路板上的热量迅速导热到外壳上，使灯具能够快速散发热量，大大提高光源本身的寿命使LED地砖灯产品三到五年内不用维修维护，达到一次施工，数年使用真谛

#### LED地砖灯-配套控制系统

1、常亮式，LED地砖灯产品只是一种颜色，只需要接通DC24V的开关电源的正极及负极就可以一直亮着。

2、七彩变化式，LED地砖灯产品可七彩变化，具有四条电线，其中红绿蓝颜色线各一条共负极一条，搭配七彩控制可实现七彩颜色交替变化。

3、全彩数码式，带IC驱动的LED地砖灯产品可全彩、七彩、追光、流水、渐变、跳变等效果变化，一般由四条或五条电线组合而成，有信号线和灯具电源线之分。

4、DMX512标准协议控制方式，能够级联多DMX灯具，可以配合LED DMX驱动组成一个完整的DMX控制系统。在大型的LED地砖灯工程中由DMX512控制器和DMX驱动组成的控制系统得到广泛的应用

#### LED地砖灯-产品供电系统

采用先进的LED地砖灯专用防水电源防尘防水等级 IP67( 安全防尘、浸入水下 15 厘米至 1 米可广场地里直接安装正常工作 );高功率因数;具有短路、过流、过载等多重保护。

内置EMI滤波器，负载老化

输入电压：AC90 ~ 132V或AC180 ~ 250V 47 ~ 63HZ

输出功率：200W

防水等级：IP67

绝缘耐压：I/P ~ FG1.5KVac I/P ~ O/P 1.5KVac

泄露电流：0.35mA@230Vac

保护功能：短路 过载

工作温度：-10 ~ 50 @Pout-15 @80%Pout60 @60%Pout

储存温度：-20 ~ +85

安全标准：根据GB4943、EN60950设计

EMC 标准：根据GB9254、EN55022 A级设计

散热方式：自冷

QQ截图20180825200213

IMG\_0364

IMG\_6441

IMG\_0361

IMG\_0161

QQ截图20180825200400

QQ截图20180825200146