

YX-160-B (防爆)电接点压力表 上海自动化仪表四厂

产品名称	YX-160-B (防爆)电接点压力表 上海自动化仪表四厂
公司名称	苏州欣丰达机电有限公司
价格	1290.00/个
规格参数	品牌:上海自动化仪表四厂 型号:YX-160-B 类型:电接点压力表
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢608室一楼(注册地址)
联系电话	0512-69573446 18962522903

产品详情

品牌 类型	上海自动化仪表四厂 电接点压力表	型号	YX-160-B
----------	---------------------	----	----------

规格范围：0-10 0-16 0-25可选

一、产品用途说明

该表用于测量对铜和铜合金无腐蚀性、无爆炸性、且不结晶，不沉淀的气体或液体的压力。

二、主要技术指标

名称	型号	精度等级	测量范围	使用环境条件	温度影响
一般压力表	y-40	2.5	0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6	-40 ~ +70 ; 相对湿度不大于85%。	使用温度如偏离20±5 时,其温度附加误差不大于0.4%/10
	y-60	0.1,0.16			
		0.25,0.4			
		0.6,1,1.6			
		2.5,4,6,10			

	y-100	16,25,40	1.6
	y-150		
	y-200	60,100	
	y-250		
径向带后边压力表	y-60t	-0.1 ~ 0,-0.1	
	y-100t	~ 0.06,	
	y-150t		
轴向带前边压力表	y-60tz	-0.1 ~ 0.15,-0	
	y-100tz	.1 ~ 0.3	
	y-150tz		
轴向无边压力表	y-40z	-0.1 ~ 0.5,-1	
	y-60z	~ 0.9	
	y-100z		
	y-150z	-0.1 ~ 1.5,-0.	
径向带后边		1 ~ 2.4	

三、外形及尺寸

型号	d	d	d1	l	d0	b	h
y-40	40	m10 × 1	2.5	10		38	24
y-40z		40			0		
y-60	60	m10 × 1或m14 × 1.5	5	14		56	30
y-60z		58					
y-60t	72	56	4.5		13		
y-60zt	53	0					
y-100	100	m20 × 1.5	6	20		90	44
y-100z		85			30		
y-100t	118	90	45	5.5		18	
y-100zt	85	39					
y-150	150		115	48			
y-150z		92	47				
y-150t	165	115					
y-150zt	92	41					
y-200	200		146	50			
y-250		167					