

不锈钢壳耐震压力表 YN60 -0.1-0MPA (真空表)

产品名称	不锈钢壳耐震压力表 YN60 -0.1-0MPA (真空表)
公司名称	上海梁力机电仪表商行
价格	30.00/个
规格参数	品牌:外贸型 型号:YN60-0.1-0MPA(真空表) 类型:真空压力表
公司地址	中国 上海市黄浦区 北京东路831号
联系电话	86 021 63224621 13901899857

产品详情

品牌	外贸型	型号	YN60 -0.1-0MPA (真空表)
类型	真空压力表		

规格范围：0-10 0-16 0-25可选

一、产品用途说明

该表用于测量对铜和铜合金无腐蚀性、无爆炸性、且不结晶，不沉淀的气体或液体的压力。

二、主要技术指标

名称	型号	精度等级	测量范围	使用环境条件	温度影响
一般压力表	y-40	2.5	0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6	-40 ~ +70 ; 相对湿度不大于85%。	使用温度如偏离20±5 时,其温度附加误差不大于0.4%/10
	y-60	2.5	0.1,0.16		
			0.25,0.4		
			0.6,1,1.6		
			2.5,4,6,10		

	y-100	1.6	16,25,40 60,100 -0.1 ~ 0,-0.1 ~ 0.06, -0.1 ~ 0.15,-0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5,-1 ~ 0.9 -0.1 ~ 1.5,-0.1 ~ 2.4		
	y-150	1.6			
	y-200	1.6			
	y-250	1.6			
径向带后边压力表	y-60t	2.5			
	y-100t	1.6			
	y-150t	1.6			
轴向带前边压力表	y-60tz	2.5			
	y-100tz	1.6			
	y-150tz	1.6			
轴向无边压力表	y-40z	2.5			
	y-60z	2.5			
	y-100z	1.6			
	y-150z	1.6			
径向带后边	y-60t	2.5			
	y-100t	1.6			
	y-150t	1.6			

三、外形及尺寸

型号	d	d	d1	l	d0	b	h
y-40	40	m10 × 1	2.5	10		38	24
y-40z	40	m10 × 1	2.5	10		40	24
y-60	60	m10 × 1或m14 × 1.5	5	14		56	30
y-60z	60	m10 × 1或m14 × 1.5	5	14		58	30
y-60t	60	m10 × 1或m14 × 1.5	5	14	72	56	30
y-60zt	60	m10 × 1或m14 × 1.5	5	14	72	53	30
y-100	100	m20 × 1.5	6	20		90	44
y-100z	100	m20 × 1.5	6	20		85	44
y-100t	100	m20 × 1.5	6	20	118	90	45
y-100zt	100	m20 × 1.5	6	20	118	85	44
y-150	150	m20 × 1.5	6	20		115	48
y-150z	150	m20 × 1.5	6	20		92	47
y-150t	150	m20 × 1.5	6	20	165	115	48
y-150zt	150	m20 × 1.5	6	20	165	92	47

y-200	200	m20 × 1.5	6	20		146	50
y-250	200	m20 × 1.5	6	20		167	50