

气动薄型闸阀、气动薄形刀闸阀

产品名称	气动薄型闸阀、气动薄形刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ673H/X/Y/F-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H/X/Y/F-10C气动薄型闸阀、气动薄形刀闸阀主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好，耐高温，耐压强度高，启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。

气动薄型闸阀、气动薄形刀闸阀产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。

*适用温度 400 。*执行机构公称压力0.4-0.6MPa，阀门公称压力1.0MPa。

*也可根据用户要求定制。

主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好，耐高温，耐压强度高，启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。适用温度 400 。执行机构公称压力0.4-0.6MPa，阀门公称压力1.0MPa。也可根据用户要求定制气动薄型闸阀、气动薄形刀闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动薄型闸阀、气动薄形刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ643H、PZ643F、PZ643X

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

0.6

MPa

50

48

90

110

335

4-M12

1.0

MPa

50

48

100

125

335

4-M16

65

48

110

130

363

4-M12

65

48

120

145

363

4-M16

80

51

125

150

395

4-M16

80

51

135

160

395

4-M16

100

51

145

170

465

4-M16

100

51

155

180

465

8-M16

125

57

175

200

530

8-M16

125

57

185

210

530

8-M16

150

57

200

225

630

8-M16

150

57

210

240

630

8-M20

200

70

255

280

750

8-M16

200

70

265

295

750

8-M20

250

70

310

335

900

12-M16

250

70

320

350

900

12-M20

300

76

362

395

1120

12-M20

300

76

368

400

1120

12-M20

350

76

412

445

1260

12-M20

350

76

428

460

1260

16-M20

400

89

462

495

1450

16-M20

400

89

482

515

1450

16-M22