

## PZ673H、X气动薄型闸阀

产品名称	PZ673H、X气动薄型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ673H、X、Y-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、X气动薄型闸阀、耐磨薄形闸阀应用范围：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

### PZ673H、X气动薄型闸阀主要性能规范参数

公称压力 ( MPa ) 壳体试验 ( MPa ) 密封试验 ( MPa ) 工作温度使用介质气驱动 ( MPa ) 电驱动(v)0.60.90.66-20  
900 烟气、灰、渣水混和物、空气混和物、煤浆、矿浆0.4~0.6220 3801.01.51.11.62.41.8

### PZ673H、X气动薄型闸阀采用标准

项目名称 采用标准可选标准设计制造验收JB/T 8691MSS SP-81阀门结构长度GB/T 15188.2-1994TAPPI TIS 405.8阀门法兰连接JB/T 79-1994ANSI B16.5阀门检验和试验GB/T 13927-1992JB/T 9092-1999阀门供货要求GB/T 12252——阀门标志GB 12220-1989ISO 5209：87

### PZ673H、X气动薄型闸阀主要零部件材质

序号零件名称材料序号零件名称材料1阀体HT250、WCB、304、316、316L9键碳钢2阀座橡胶/四氟/不锈钢/硬质合金10螺母不锈钢3闸板碳钢/不锈钢11电动装置组合件4六角螺母碳素钢12填料PTFE/石墨5阀杆不锈钢/碳钢13压盖不锈钢/碳钢/铸铁/球墨铸铁6支架不锈钢/碳钢/球墨铸铁/灰铸铁14六角螺母碳素钢7轴承合金钢15螺栓碳素钢8阀杆螺母铝青铜合金---

PZ673H、X气动薄型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力 DNLD1D2HABCDN- 电装型号0.6MPa5048901106002151253181974-M12DZ106548110130670215  
1253181974-M12DZ1080511251506802151253181974-M16DZ10100511451707002151253181974-M16DZ10125571  
752007202151253181978-M16DZ10150572002257902151253181978-M16DZ10200702552808502151253631978-M1  
6DZ1525070310335110021512536319712-M16DZ2030076362395118021512536319712-M20DZ20350764124451280  
21512536319712-M20DZ3040089462495146021512536319716-M20DZ4545089518550160024023543727716-M20D  
Z45