# 木材防霉剂 竹木材防霉剂

产品名称	木材防霉剂 竹木材防霉剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:蓝峰 型号:LF-36 产地:广东省
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

# 产品详情

木材防霉剂是我公司新开发的一款新型高效木材专用防霉剂、其具有高含量、 耐酸碱、抗流失、强渗透、高粘附、耐高湿、防霉周期长等优点。改变了以往传统型普通木材防霉剂耐酸不耐碱的缺点。其生产工艺采用目前国际上最先进的高低温合成复配乳化技术,采用多种抗菌剂进行功能复配,克服了木材对单一成分防霉剂的耐药性。

经其活性防霉分子会快速被木纤维吸附,其对木材纤维的渗透深度是普通木材防霉剂的20-30倍,从而促进和改善了木材对防霉剂的有效吸收和抗流失性,以此达到了对易霉变、蓝变木材长期防护的目的。

#### 二、产品技术参数:

- 1、外观:淡黄色液体. 2、气味:无特殊气味. 3、比重: 1.25.
- 4、熔点: 260 .5、PH值: 5-6.6、水溶性: 易溶于水7、有效活性物含量: 96%.
- 8、执行标准:国家标准GB18582-2001.
- 9、防腐防霉效果:2%浓度在高温高湿的环境下可取保12个月不发生霉变.
- 10、安全性能指标:小鼠急性经口LD50(g/Kg)>4.00家兔急性皮肤刺激试验(原液)具有轻微刺激性.

#### 三、适用范围:

1、可广泛用于新鲜原木、板材、半成品保存、运输(尤其是海运集装箱内处于封闭状态,空气不流通、温度高、湿度大、易滋生细菌繁殖、产生霉变)的过程中的木材霉变的预防。

- 2、用于木制包装箱、木托盘、设备包装箱、家具、木制货架箱板、食品包装箱。
- 3、用于户外木屋,木地板、户外木栅栏、木制建筑、木制雕刻制品、木制工艺制品的防护。
- 4、可广泛用于单板、细木工板、胶合板(操作时可直接加在胶水里,添加量为2%-4%).

## 四、使用方法:

- 1、常规使用浸泡法及涂刷法以及真空加压法。
- 2、浸泡法建议使用浓度为0.5%-1.5%浸泡时间10-20分钟。
- 3、涂刷法建议使用浓度为1%-3%涂刷面积20-25平方/KG。
- 4、喷雾时请移至室外通风处操作,喷雾使用浓度为2%-3%喷雾面积20-25平方/KG.
- 5、真空加压法建议使用浓度为0.3%-0.5%根据我国木结构工程施工质量验收规范GB502060-2002规定. 用真空加压法处理木材中活性防霉成份的保持量应在1.5kg/m3以上。
- 五、包装规格:本产品常规包装为25公斤/桶(PE耐酸碱塑料桶)

## 六、注意事项:

- 1、本药剂对鱼类和贝类有影响,注意不要随意排放。
- 2、操作工须带橡胶手套、保护镜、口罩等保护用具。
- 3、如意外粘皮肤、眼睛后应及时用肥皂和清水清洗、严重不适需就诊。
- 6、本产品启封后最好一次性用完,未用完的应密封保存好,以免影响其使用效果。
- 7、有效使用期限:避光、阴凉处保存24个月。