

电控液动刀型闸阀、电液压刀闸阀

产品名称	电控液动刀型闸阀、电液压刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2750.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:ZMX73X-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

ZMX73X-10C电控液动刀型闸阀、电液压刀闸阀要特点与性能：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。
- 5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。
- 6、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小
- 7、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 8、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活
- 9、驱动方式为电液动

ZMX73X-10C电控液动刀型闸阀、电液压刀闸阀主要性能参数：

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

PZ273H

10、16

1.0、1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ273F/X

PZ273Y

ZMX73X-10C电控液动刀型闸阀、电液压刀闸阀主要零件材料：

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ273X/F/H/Y

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ273X/F/H/Y

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ273X/F/H/Y

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

ZMX73X-10C电控液动刀型闸阀、电液压刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm) MPaDNLD1D2HABN-M0.6
5043901106501601404-M1265461101306701601404-M1280461251506851601404-M16100521451707552001604-M1
6125561752007902001608-M16150562002258652001608-M16200602552809402201808-M1625068310335103022018

012-M1630078362395118022018012-M2035078412445128522018012-M20400102462495139024022016-M20450114
518550150024022016-M20500127568600160024022016-M20