

铁路施工30kw柴油发电机价格

产品名称	铁路施工30kw柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

铁路施工30kw柴油发电机价格柴油机发电机保养

B级保养

- 1) 铁路施工30kw柴油发电机价格重复A级每日和每周的检查。
- 2) 更换发电机机油。（机油更换周期为250小时或一个月）
- 3) 更换机油滤清器。（机油滤芯更换周期为250小时或一个月）
- 4) 更换燃油滤清器滤芯。（更换周期为250小时或一个月）
- 5) 更换冷却液或检查冷却液。（水滤芯更换周期为250-300小时，在冷却系统中加注补充冷却液DCA）
- 6) 清洁或更换空气滤清器。（空气滤清器更换周期为500-600小时）

欧洲狮发电机国内发电机行业中EPA认证的德国品牌，欧洲狮动力柴油发电机才用独特的三通设计更好的排除空气一次便可以启动，折叠式减震脚使机器更加平稳，铁路施工30kw柴油发电机价格车轮具有降低震动移动方便，欧洲狮动力柴油发电机配有AVR自动电压调节器，在加减负载的同时电压波动在1%左右，油路开关设计，防止老化漏油，配有设计的消声器降低噪音。

产品型号：GT-30TFSI

发电机参数：

额定功率KW：30

备用功率KW：32

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

工作时间H：工业消声装置

排量：2.09L

工作时间：24H连续运转

电机类型：永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-450TFSI

冷却方式：水冷却

额定转速r/min：1500

发动机形式：四缸、四冲程、水冷、干式缸套

进气方式：涡轮增压

气门数：2气门

油箱容量L：80

机油容量L：6L

冷却系统容量L：4-7L

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

燃烧系统：机械泵

绝缘等级：H

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1450

宽mm：865

高mm：1200

整机净重KG：520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1)：58-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

数字显示电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

云控制启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-30TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-30TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-30TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-30TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-30TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-30TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-30TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助