

## 40千瓦汽油发电机组ATS自启动

产品名称	40千瓦汽油发电机组ATS自启动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

40千瓦汽油发电机组ATS自启动，

发电机可靠的性能，轻巧的机身，高品质的电源，令机组成为夜市小型商家的爱，更是现代家庭理想的应急电源。欧洲狮汽油发电机用途：外出探险、夜市照明、鱼排养蜂、边防哨所、海岛渔船、农村山区、草原牧区、家居照明、山区发电、放牧看林、通讯基站、各行各业备用电源，根据实际使用设备不同，对发电机要求功率不同

机器采用了原装大泽的技术优化燃烧过程，降低了持续负荷运行费用，优化设计的减震器、精确匹配的增压器和低速冷却风扇，降低机组运行时的噪音，排放达国四标准，机器本身质量在您正常是的情况下使用7-8年之久。欧洲狮发电机具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠,为中小企业提供国际品牌

产品型号：B-40GDI

发电机参数

- 额定功率KW 40
- 备用功率KW 42
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式

- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-510GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 油箱容量L 48
- 机油容量L 3.37
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

##### 尺寸（不带轮子）

长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询