

便携式5kw柴油柴油发电机组

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 便携式5kw柴油柴油发电机组 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036 |

产品详情

便携式5kw柴油柴油发电机组，安全注意事项危险：本机的排气具有毒性切勿在封闭的场所使用本发电机。本发电机的排气可于短时间内导致人昏迷及死亡。请在通风良好的场所使用。危险：本机的燃油可燃性极高并具有毒性。注意在加油时，务必将发电机关闭。切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机及消音器上。

采用的是欧洲狮原装的动力和电机，机器还配置了自动控油阀门，机器的油耗随着负载自动调节，节约您的使用成本，而且欧洲狮厂家还为您提供了优质的售后服务，机器质保1年，可终身维护！这样核算下使用成本和维修成本的话，我们的机器价格就物有所值了，绝对不会浪费您一分钱的成本！

产品型号：BT-650TSI

发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 5.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 手推式（带四个轮子子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相

- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出 (V-A) 12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-186TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 106

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念