

## 6千瓦小型柴油发电机电启动

产品名称	6千瓦小型柴油发电机电启动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

6千瓦小型柴油发电机电启动，

柴油发电机组具有结构紧凑、功率存储大、运行稳定，调速性能好、排放低、可靠性高等优点，发动机维修期限过10000小时以上，得到市场的一致认可。欧洲狮柴油发电机具有效率高，输出波形好，过载能力强，节约燃油等特点。整机具有：体积小，重量轻，使用稳定可靠等优点，经过现场比较和测试，其综合性能优于市场上同规格的其他产品。

产品型号：BT-750TSI

发电机参数

- 额定功率KW 6
- 备用功率KW 6.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 手推式（带四个轮子子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#、-10#柴油

- 直流输出 ( V-A ) 12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 ( 满载 )
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-188TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

##### 尺寸 ( 不带轮子 )

长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 110

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮系列产品顺利通过欧美 EPA、CE 排放和安全认证，填补了国产机出口欧美的空白，欧洲狮发电机其优良的性价比和完善的售后服务及配件的充足供应，促使其中小功率段发电机组的市场高占有率。我们可为用户提供预防性保养方案，以减少您非正常停机时间所付出的昂贵代价。我们将在短时间内确定易损零配件和保养零配件的库存，并可及时订货、供货以便在您.的时候可确保您需要的零配件到位。