

35kw柴油发电机380V电压

产品名称	35kw柴油发电机380V电压
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

35kw柴油发电机380V电压，柴油机发电的热效率较高,而且部分负荷或轻负荷时，每单位出力的燃料消耗量的变化不大。柴油发电机组的起动、带负荷和停机时间都较短,它可以随时起动,更适于作应急电源。柴油发电机组操作维修较汽油发电机组简单、方便。一般的家用柴油发电机组不需要您怎么去维护，一台柴油发电机组的寿命在10-15年。

主要原因有：，新增基础设施建设增加对移动电源和自备电源的需求；第二，全球人口的增长和城市化的进程对备用电源的需求增长；第三，各国通讯、电力、交通运输、资源开发、国防等要害部门对备用电源和移动电源的配置及持续更新换代需求；第四，发展中电网普及率仍然较低，而电力需求却在不断增长，因此柴油发电机组作为自备电源和替代电源有着巨大的市场需求。

产品型号：BT-3500TSI

发电机参数

- 额定功率KW 35
- 备用功率KW 36
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 敞开款
- 功率因素 0.8/1.0

- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 2.0L
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 稀土永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-550FTSI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 涡轮增压
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标 准
- 绝缘等级 H
- 工作温度范围 ° C 50 ° C、-40 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1450

宽mm 860

高mm 1060

整机净重KG 460

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 68-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

水套加热器、除湿器、运控装置、四个轮子

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。