

供应养殖场防疫专用车辆消毒通道车辆消毒机

产品名称	供应养殖场防疫专用车辆消毒通道车辆消毒机
公司名称	郑州尧安环保科技有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:迈安达 型号:MAD-11-01 产地:郑州
公司地址	郑州市金水区文化路68号数码港1502-E号
联系电话	18537163024

产品详情

车辆消毒系列

一、摆动式车辆消毒通道（喷头上下摆动）

产品规格参数

型号：MAD-11-01 是否支持定制：支持

电压：380V

功率：6KW

流量：80L/min

控制方式：自动+手动+遥控

控制电压：12V

额定工作压力：3MPa

主机规格：1100*550*1050

主机材质：不锈钢+双层保温

立杆材质：170*130*4000*4

立杆材质：304不锈钢

喷头类型：上下摆动型

产品特点

- 1、主机：主机采用不锈钢+双层保温设计，能适应大部分地区的寒冷天气。
- 2、电机：采用国标5.5KW纯铜电机，动力强劲。
- 3、动力泵：采用陶瓷柱塞免黄油型大流量三缸柱塞泵，耐磨损耐腐蚀，最高压力5MPa,正常工作压力3-4MPa.
- 4、缓冲水箱：60L耐腐蚀耐磨损水箱。
- 5、立杆：304不锈钢材质，喷头上下摆动，美观耐腐蚀，配合地喷，保障消毒的彻底性。
- 6、地喷：地嵌式设计，外刷防腐漆，耐压耐用！
- 7、自动加药：配备先进的计量泵，能对消毒液实现1/1000-8/1000的配比。并配有缺药报警装置。
- 8、自动感应：专业的设计，进场消毒出场不消毒，稳定可靠。
- 9、自动加水：自动检测缓冲水箱内药液水位，当水位过低时自动加水，加水同时自动开始加药，无需人员看守，省心省力。

功能介绍

- 1、自动化控制：采用先进的控制系统，自动感应识别进出车辆，完全实现了消毒的自动化，并配备了抗干扰远距离遥控系统，双重保障！
- 2、自动加药：公司专业设计的自动加水加药功能，完全实现了比例化自动加水加药。
- 3、节约消毒液：专业设计的摆动型喷头，使有效消毒面积大大增加，比例化加水加药、全智能的单向消毒模式,更进一步的减少了消毒液的浪费。
- 4、全方位一体化消毒：为使消毒效果达到更佳，公司专业设计出立杆与地喷相结合的消毒模式，一体式地喷减速带，解决了传统意义上无法对汽车底盘消毒的漏洞，形成了立体化的消毒模式，配备上特有的喷头摆动功能，使消毒面积大大增加，进而对来往入场车辆进行更有效更彻底的消毒。
- 5、快速消毒：专业的设计使机器在启动后瞬间药液既能均匀喷洒到入场车辆上，配备上全方位一体化消毒设计，达到消毒效果的同时也提高了消毒效率。
- 6、防冻功能：机箱采用不锈钢材质并经过双层工艺处理，使外界温度达到零摄氏度以下仍能正常工作，且消毒管道都配备有智能防冻系统，不会因为冬天上冻而使消毒机无法正常使用，进而保证了冬季进场车辆的消毒安全。
- 7、安全性高：控制系统全部采用低压控制，且配备有接地装置，安全可靠，用户可放心使用。

物料名称

单位

用量

功能用途

备注

双层保温主机

台

1

不锈钢双层保温主机，带有自动加水加药和控制系统，带缺药报警功能，多次过滤系统。自动、手动、遥控控制。80L大流量免黄油陶瓷柱塞泵，5.5KW纯铜电机！

极端温度下设备房需要有加热措施，以防止进水管道上冻，影响进水，进而影响泵工作！

3米减速带（地喷）

根

1

地喷有两种：一种为凸式减速带型，采用钢板一体冲压而成，内置喷头！另一种为平式地喷，这种地喷也是一体成型，与地面高度一致，内置喷头，此种地喷适合于较蛋鸡场！

方型立杆

根

4

立杆采用304不锈钢，立杆板厚1.0mm一个杆上3个喷头，且喷头能上下摆动，并带加热防冻功能。

盖板

根

10

采用3mm后钢板冲压而成，并做有防锈漆处理。对管道起到保护作用。

主管

米

17

主管道主要用于机器和立杆连接，管道采用耐腐蚀耐高压液压管。

副管道

米

12

副管道用于连接立杆与立杆之间，副管道采用304耐高压不锈钢管！

加热带

米

30

智能温控加热带，配备智能温控器双重保障主机与管道的加热保温效果！

自动进水

套

1

自动加水加药，配备双重可反清洗过滤系统，方便耐用！

自动感应系统

套

1

自动感应车辆进出方向，自动工作，做到全自动消毒！

其他配件

不计

辅助安装配件和备用配件