

# 防静电覆膜除尘滤筒性能特点-晴空配套

产品名称	防静电覆膜除尘滤筒性能特点-晴空配套
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	80.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

### 防静电覆膜除尘滤筒性能特点-晴空配套

晴空除尘滤筒尺寸表格：

滤筒型号	上盖外径	上盖内径	底盖外径	安装小孔	高度尺寸
QK3266	325mm	215mm	325mm	14/ 16mm	660mm
QK3275	325mm	215mm	325mm	14/ 16mm	750mm
QK3280	325mm	215mm	325mm	14/ 16mm	800mm
QK3290	325mm	215mm	325mm	14/ 16mm	900mm
QK32100	325mm	215mm	325mm	14/ 16mm	1000mm
QK32110	325mm	215mm	325mm	14/ 16mm	1100mm
QK3566	350mm	240mm	350mm	16mm	660mm
QK3575	350mm	240mm	350mm	16mm	750mm
QK3580	350mm	240mm	350mm	16mm	800mm
QK3590	350mm	240mm	350mm	16mm	900mm
QK35100	350mm	240mm	350mm	16mm	1000mm
QK35110	350mm	240mm	350mm	16mm	1100mm

除尘滤筒性能特点：1. 采用纳米纤维覆膜技术，能高效过滤细小、非纤维性粉尘；2.

纳米纤维层在确保过滤器长的使用寿命的同时，大幅度地降低了压降；3.

表面过滤技术达到优越的脱尘效果；4. 耐磨损性强，使用寿命长；5. 质量轻，易于安装。常见滤筒的滤

料有木浆纤维滤纸，纺粘法聚酯纤维无纺布，金属丝网，其中聚酯无纺布可以进行覆膜，防油防水，防

静电处理。滤筒尺寸一般参照国外进来的样品，常见规格为直径12.75‘’，13.84‘’，高度26‘’，换

算成公制就是325\*660mm，350\*660mm。3260快拆式塑料盖除尘滤筒 -

采用进口纤维聚酯滤材，纤维耐磨性好，比传统滤材更能提高过滤风速 - 滤材挺度好，可做有指导清洗 -

端盖 骨架均进行防腐处理，不易生锈 - 可在135度以下使用 使用范围：

喷粉喷涂、喷砂作业、颜料、木材、水泥等行业的过滤