

混凝土养护电蒸汽发生器48kw电蒸汽锅炉批发价格

产品名称	混凝土养护电蒸汽发生器48kw电蒸汽锅炉批发价格
公司名称	淄博佳铭环保科技有限公司
价格	6900.00/台
规格参数	品牌:佳铭 产地:山东
公司地址	山东省淄博市高新区裕民路45号裕民工业园9号
联系电话	0533-6053797 13869333675

产品详情

一、蒸汽锅炉工作原理：

设备接通电源后开启电源旋钮，水泵将水箱中的水泵入蒸汽发生器的加热筒内，水位随水泵供水而上升，当高于低液位时，电加热管的电源自动接通，开始加热；此时水泵继续供水到高水位时水泵自动停止供水。同时电加热管不断加热下，加热筒内水温不断上升，直至产生所要求工作压力的蒸汽，此时打开排汽阀即可供应蒸汽。供汽过程中蒸汽压力有可能会继续上升，当压力升至0.4Mpa时，压力控制器动作，自动断开加热管电源停止加热。由于加热停止，筒内蒸汽压力逐渐下降，当蒸汽压力下降至约0.3Mpa时，电加热管电源再度被接通，蒸汽压力再度升高，如此可连续获得蒸汽源。

二、水泥构件混凝土养护蒸汽锅炉参数：

小型电蒸汽锅炉参数

产品型号	蒸汽产量 (kg/h)	功率 (kw)	饱和蒸汽工作 压力 温度 (MPa)	工作电 流 (A)	重量 (kg)	出气阀口 径 DN	排污阀口 径 DN	进 水 DN
LDRO.02-0.7	18	12kw	145 0.7	24	80	15	15	15
LDRO.02-0.7	27	18kw	145 0.7	36	80	15	15	15
LDRO.04-0.7	36	24kw	145 0.7	48	110	15	15	15
LDRO.05-0.7	50	36kw	145 0.7	52	110	15	15	15
LDRO.06-0.7	60	42kw	145 0.7	84	110	15	15	15
LDRO.07-0.7	70	48kw	145 0.7	96	110	15	15	15
LDRO.08-0.7	80	54kw	145 0.7	85	110	15	15	15

三、混凝土的蒸汽养护分静停、升温、恒温、降温四个阶段，利用电蒸汽发生器来进行蒸汽养护是提高产量，保证质量的关键工艺。根据材料、工艺、设备等情况因地制宜，在保证脱模强度的前提下，尽量减少残余变形并缩短养护周期，是确立养护制度的指导思想。混凝土养护蒸汽发生器产气速度快、缩短蒸养时间、加快水泥制品模块的周转、提高劳动生产率，对施工队节能养护的推广应用有着深远意义。48kw混凝土养护电蒸汽发生器淄博佳铭环保科技有限公司批发价格，欢迎选购！