

日本东丽 (TORAY)拒油防水除尘滤筒厂家

产品名称	日本东丽 (TORAY)拒油防水除尘滤筒厂家
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	80.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

日本东丽 (TORAY)拒油防水除尘滤筒厂家

日本东丽防油水粉尘滤筒产品介绍

日本东丽防油水粉尘滤筒与常规针刺毡相比有以下特点：

- 1、防油性。可避免油性粉尘易于黏袋，造成堵塞滤布的缺点。
- 2、拒水性。可排出水溶性污垢或遇冷凝固的水珠将滤布的功能降低。
- 3、抗黏结性。是附着在滤布表面的粉尘，不会渗入滤布内层，从而提高过滤性能。
- 4、剥离性。可是粉尘不需要强烈清灰措施，即可离开滤布。

防水、防污处理是在滤材纤维上覆盖一层氟树脂使滤材具有抗油水及抗污功能，粉尘不易粘附,清灰更容易。

日本东丽防油水粉尘滤筒适用于潮湿或含油脂，粉尘浓度大的粉尘，也可用于干燥大粒径粉尘，效果更佳。

所有规格滤筒均可提供防油防水处理。

PPS纤维又称聚苯硫醚纤维 在过滤燃煤锅炉、垃圾焚烧、电厂粉煤灰的集尘处理的脉冲袋式除尘器中，PPS过滤毡是理想的过滤材料。

PPS纤维在世界范围内只有少数几家大型化学公司生产，日本东洋（TOYOBO），日本东丽（TORAY），美国飞利浦（PHILIP）

PPS纤维在以下场合的应用中性能卓越：

- 1、工作温度190℃，短时工作温度232℃，熔点285℃，极限氧指数34-35。
- 2、含氧量在15%或以下的场合均可以使用。
- 3、PPS是抗酸碱腐蚀、抗化学性很强的纤维。可以用于燃料中含硫或烟道气中含硫的氧化物的工况条件。
- 4、烟道中含湿气的场合。
- 5、经处理具有拒水防油性能。

供应滤筒常用规格：320×220×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】
325×215×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】
350×240×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】端盖类型及安装方式：
除尘滤芯 吊式安装、卧式安装、法兰式安装（塑料盖、铝盖、铁盖）、三耳（三爪）快拆式、六耳（六爪）快拆式-----