

## 拒油拒水【东丽滤布】除尘滤筒-35100

产品名称	拒油拒水【东丽滤布】除尘滤筒-35100
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	100.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

拒油拒水【东丽滤布】除尘滤筒-35100

国产防油水滤芯产品介绍

国产防油水滤芯主要产品

产品型号可按照客户的要求进行定制，本公司具有生产标准和非标准尺寸滤筒的能力

### 一、防水防油滤筒产品介绍

表面覆有一层极薄的疏水疏油纤维，基材采用聚酯纤维或碳素纤维混纺，疏水疏油的同时保证滤筒的耐磨性和过滤效果。

### 二、防水防油除尘滤筒特点

- 1、滤材具有抗油水及抗污功能，粉尘不易粘附,清灰更容易
- 2、适用于潮湿或含油脂环境，粉尘浓度大的场合，也可用于干燥大粒径粉尘，效果更佳
- 3、选用国际先进宽褶打折技术
- 4、性能佳，强度高，挺度好。
- 5、氟橡胶软密封胶圈宽约1.1厘米

## 6、端盖选用0.8MM以上厚的盖板

### 国产防油水滤芯性能特点

在滤材纤维上覆一层氟树脂使滤材具有防水防油功能

粉尘不易粘附滤材表面，脉冲清灰更容易

耐磨性好、耐压、耐破度强

比传统滤料更能经受气流脉冲的反复反吹冲击

滤料挺度好，不易变形、反吹效果好

建议使用温度： 135

### 日本东丽防油水粉尘滤筒产品介绍

日本东丽防油水粉尘滤筒与常规针刺毡相比有以下特点：

- 1、防油性。可避免油性粉尘易于黏袋，造成堵塞滤布的缺点。
- 2、拒水性。可排出水溶性污垢或遇冷凝固的水珠将滤布的功能降低。
- 3、抗黏结性。是附着在滤布表面的粉尘，不会渗入滤布内层，从而提高过滤性能。
- 4、剥离性。可是粉尘不需要强烈清灰措施，即可离开滤布。

防水、防污处理是在滤材纤维上覆盖一层氟树脂使滤材具有抗油水及抗污功能，粉尘不易粘附,清灰更容易。

日本东丽防油水粉尘滤筒适用于潮湿或含油脂，粉尘浓度大的粉尘，也可用于干燥大粒径粉尘，效果更佳。

所有规格滤筒均可提供防油防水处理。

PPS纤维又称聚苯硫醚纤维 在过滤燃煤锅炉、垃圾焚烧、电厂粉煤灰的集尘处理的脉冲袋式除尘器中，PPS过滤毡是理想的过滤材料。

PPS纤维在世界范围内只有少数几家大型化学公司生产，日本东洋（TOYOBO），日本东丽（TORAY），美国飞利浦（PHILIP）

PPS纤维在以下场合的应用中性能卓越：

- 1、工作温度190 ，短时工作温度232 ，熔点285 ，极限氧指数34-35。
- 2、含氧量在15%或以下的场合均可以使用。
- 3、PPS是抗酸碱腐蚀、抗化学性很强的纤维。可以用于燃料中含硫或烟道气中含硫的氧化物的工况条件。
- 4、烟道中含湿气的场合。
- 5、经处理具有拒水防油性能。

晴空除尘滤筒尺寸表格：

滤筒型号

上盖外径

上盖内径

底盖外径

安装小孔

高度尺寸

QK3266

325mm

215mm

325mm

14/ 16mm

660mm

QK3275

325mm

215mm

325mm

14/ 16mm

750mm

QK3280

325mm

215mm

325mm

14/ 16mm

800mm

QK3290

325mm

215mm

325mm

14/ 16mm

900mm

QK32100

325mm

215mm

325mm

14/ 16mm

1000mm

QK32110

325mm

215mm

325mm

14/ 16mm

1100mm

QK3566

350mm

240mm

350mm

16mm

660mm

QK3575

350mm

240mm

350mm

16mm

750mm

QK3580

350mm

240mm

350mm

16mm

800mm

QK3590

350mm

240mm

350mm

16mm

900mm

QK35100

350mm

240mm

350mm

16mm

1000mm

QK35110

350mm

240mm

350mm

16mm

1100mm