

# 山东寿光厂家直销合成高分子防水涂料

产品名称	山东寿光厂家直销合成高分子防水涂料
公司名称	山东贵合防水科技有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寿光市台头镇三号路与丰台路交叉口西500米
联系电话	18853685929

## 产品详情

**合成高分子防水涂料** 该类防水涂料是指以合成橡胶或合成树脂为成膜物质制成的单组分或多组分的防水涂料，并逐渐成为防水涂料的主流产品。用于Ⅰ、Ⅱ级屋面防水设防中的一道防水或单独用于Ⅲ级屋面防水设防；在地下防水工程中，用作Ⅰ、Ⅱ级防水设防的一道防水或在Ⅲ级防水设防中单独使用。

### 产品特点

#### 耐老化性能优良

产品在紫外线、光、热和氧的作用下性能稳定，材料使用寿命在20年以上。

#### 粘结力强

产品对混凝土基层、玻璃、陶瓷、塑料、金属、石棉瓦、楼面瓦及原有防水材料基面等常用建材均有极好的修补和粘结性能，粘结力极强。在外力作用下不剥离、不分层，能形成稳定的防水整体。

#### 渗透性好

由于材料渗透性好，涂刷材料时可以渗透到水泥基材料的孔隙中，堵塞了渗水通道，防水效果可靠。

#### 延伸率好

产品断裂伸长率 600%，其抗裂性优良，对基层的裂缝有很高的遮蔽作用，即使基层因外界因素产生微小裂缝，也不会发生断裂和渗漏现象。

## 耐高低温性好

产品耐高温可达170℃ 不流淌，低温-20℃ 不脆裂。

## 产品具有鲜艳的色彩

产品可根据设计要求和用户需要调配色彩，具有极佳的隔热保温和装饰美化效果。因而产品属于装饰性和多功能性防水材料

## 施工方便

产品在任何规则或不规则的基面上刷、刮均能形成连续不断的防水层。可在潮湿基面上施工，产品不起泡、成膜效果好，固化快，能有效缩短工期。

## 应用范围广泛

产品可广泛应用于建筑物屋面、地下室、地下车库、室内厨卫生间、开水间、阳台、外墙立面、板缝、窗边、窗台、柱边、管沟管道以及粮库、水塔、游泳池、隧道、钢结构厂房屋面、电厂冷却塔内壁防水等，适用于全国各地建筑气候区的施工。

## 施工工艺

- 1、基层面要求平整、无起砂、无凹凸、无裂缝。
- 2、施工前将本产品进行搅拌均匀方可施工。
- 3、本产品可用滚、刮、涂三种方式进行施工。
- 4、涂刷时应先横后纵顺时针方向施工。
- 5、特殊部位可用无纺布或玻纤布做加强处理。
- 6、一般防水工程使用该产品涂布两遍即可达到防水效果。

## 施工要求

- 1、基层处理：防水基层要求坚固、平整、干净、无明水、无裂缝、无凹凸不平，裂缝处须用水泥砂浆或奥斯泰修复砂浆处理找平。
- 2、产品对不同的防水工程，不同的施工要求，采用2—4遍施工，必要时加胎基布处理。
- 3、如产品有沉淀物经搅拌均匀后可直接进行施工。
- 4、蓄水试验一般在涂膜施工完，实干后进行。

## 注意事项

应在0℃以上温度条件下施工。

预计在24小时内有雨雾不能进行室外施工。

室外施工途中遇雨，应在雨停后让涂层充分晾干成膜，然后再施工。