

# 亚联批发无石棉板材 克林格板材 无石棉密封垫片

产品名称	亚联批发无石棉板材 克林格板材 无石棉密封垫片
公司名称	宁波亚联密封制品有限公司
价格	.80/件
规格参数	无石棉板材:耐高压 2400:耐高温 澳大利亚:环保
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村（注册地址）
联系电话	0574-87787400 15888130120

## 产品详情

宁波亚联密封制品有限公司：亚联密封系列无石棉板材由高强度芳纶纤维、高碳纤维耐油橡胶、填充料、着色剂等物质在高温高压下滚压而成，是石棉橡胶板的理想替代品。型号 style 产品名称 Products

ProductsTD-2200 无石棉板材 低压 Non-asbestos sheet(200)TD-2300 无石棉板材 中压 Non-asbestos sheet(300)TD-2400 无石棉板材 高压 Non-asbestos sheet(400)TD-2400M 夹钢丝增强无石棉板材 Non-asbestos sheet with Wire meshTD-2400MG 涂石墨夹钢丝无石棉板材 Wire mesh reinforced Non-asbestos sheet with graphite coatingTD-2200N 耐油无石棉板材 低压 Oil-resisting non-asbestos sheet(200)TD-2300N 耐油无石棉板材 中压 Oil-resisting non-asbestos sheet(300)TD-2400N 耐油无石棉板材 高压 Oil-resisting non-asbestos sheet(350)TD-3500 通用型芳纶纤维板材 Universal Aramid fiber sheetTD-3501 芳纶纤维合成船舶垫片板材 Aramid fibers sheet used in ship TD-3502 芳纶纤维合成压缩机垫片板材 Aramid fibers sheet used in compressor TD-4500 通用型碳纤维合成板材 Universal carbon fiber sheetTD-2100 无石棉抄取板 Non-asbestos beater sheetTD-2100I 齿板增强无石棉板 Non-asbestos beater sheet reinforced with tanged carbon steelTD-2100DI 双面齿板增强无石棉板 Non-asbestos Exhaust Gasket sheet with double-face tanged CS

指标及应用：型号 style 2200 2300 2400 2400M 2400MG 2200N 2300N 2400N 3500 3502 4500 2100抗拉强度Tensile strength Mpa 6 9 12.5 25 25 8 11 12 11 11 10 3吸油率Oil absorption % 15 15 18 15 15 15 15 18 18增厚率Thickness increase % 16 16 20 16 16 16 16 20 20压缩率Compressibility % 12 ± 5 12 ± 5 12 ± 5 12 ± 5 12 ± 5 12 ± 5 12 ± 5 12 ± 5 12 ± 5回弹率Recovery % 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 45 40密度Density g/cm<sup>3</sup> 1.9 1.9 1.9 2.2 2.2 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 0.5温度Tmax: 200 300 400 450 450 200 300 400 350 350 400 350压力Pmax: Mpa 1.5 3.0 5.0 11.0 11.0 2.0 3.0 3.5 4.5 4.0 4.0 3.0适用介质Resistanceto media 水，蒸汽，盐类Water, steam, salt高温，高压蒸汽High temperature, high-pressure steam水，蒸汽，油类，溶剂Water, steam, oil, solvents 海水，蒸汽，油类，溶剂