

液态聚硫橡胶小瓶装

产品名称	液态聚硫橡胶小瓶装
公司名称	武汉富鑫远科技有限公司
价格	60.00/瓶
规格参数	相对密度:1.13~1.31 折射率:1.5689 ~ 1.5728 产地:湖北
公司地址	武汉市东西湖区吴家山临空港经济开发区
联系电话	18971318572 18971318572

产品详情

液态聚硫橡胶

分子量：800 ~ 6000

外观：浅褐色透明黏性或黏稠液体，有特殊臭味

相对密度：1.13~1.31

折射率：1.5689 ~ 1.5728

闪点：235

玻璃化温度：-76 ~ -40

脆化温度-65 ~ -55 。

液态聚硫橡胶(JLY-121、JLY-124、JLY-1225、JLY-155、JLY-215、JLY-115等)以其优异的耐油、耐溶剂、耐酸、耐碱、耐海水腐蚀、耐紫外光和高能辐射等性能，以及优异气密性、低温屈挠性、对金属和非金属材料良好的粘接性等，广泛应用于中空玻璃、建筑、航空、航天、船舶、机电仪表、汽车、铁路、水利和石油化工等领域，液体聚硫橡胶是一种末端为SH基的低聚物。

耐油性、气密性优异，耐溶剂性、耐冲击性、耐低温性、耐水性、化学稳定性、耐臭氧、耐老化性优良。硫化后收缩率小，耐大气老化性特别好，其制品可使用25年。使用温度为-55 ~ 100 。与环氧树脂相容性好。对金属和非金属的粘接能力较差。低毒，虽然有强烈的臭味，但对皮肤无刺激性。

包装：250kg/桶装