

维大力厂家直销超低空电动葫芦可定制低净空葫芦

产品名称	维大力厂家直销超低空电动葫芦可定制低净空葫芦
公司名称	东莞市维大力起重机械有限公司
价格	5700.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇京山村京山工业区（注册地址）
联系电话	13113188555

产品详情

起重葫芦介绍：

电动葫芦是一种轻小型起重设备。环链电动葫芦由电动机，传动机构和链轮组成。环链电动葫芦全部按照国际标准生产，机身外形美观，结实耐用，内部齿轮全部经过高温淬火，增加了齿轮的耐磨性和韧性

超低空环链葫芦特点：

在缩短机体与横梁轨道间距上具有独特的机构适用于在较低建筑物内使用，尤其适用于临时搭建的厂房内或者在其内需要扩大有效起升空间的场所

起重葫芦组成：

傍磁刹车：最新设计的磁力产生器，其特性为产磁；可在电源切断的同时刹住车，保证吊重时刹车意外的发生

极限开关：吊上吊下都有极限开关装置，使自动停止，防止链条超出，防止意外的发生。

链条：采用G80加热处理链条，坚固耐用。

吊钩：经热锻造，强度强，不易断裂，下吊钩可360°旋转，附舌片，防止操作意外的发生。

按钮开关：使用防水按钮开关，轻便耐用。（也可自行购买无线遥控）

逆相保护装置：特殊装置，当电源线错误时，控制电路无法动作。

电磁接触器：高效率电磁接触器可高频率使用，没有问题

变压器：24V36V变压装置，操作时，万一漏电，下雨时，亦可保证正常使用。（不可长期雨中操作）

支撑架：吊重支撑架由两片钢板组合，非常坚固。

标准配件：链条袋、控制电缆、按钮开关

链条标配为4m，可定制加长

本店也有工业无线遥控，可应用于电动葫芦遥控距离约100m(遥控防水/防尘)

起重葫芦简单维修

设备无法操作：

原因(1)电源线相位接错，导致相位保护作用启动，因此无法操作。

解决：将两个相位的电源线互相对调

原因(2)电源保险丝烧断或无熔丝开关跳开

解决：检查电流是否够正常，更换合适保险丝或重新启动无熔丝开关

原因(3)控制电路的保险丝烧毁

解决：检查电流是否正常，更换保险丝

原因(4)电源线或控制电路的电线断裂或未接好

解决：将断裂及解除不良的电线修复或更换

原因(5)电源电压过低

解决：量测电压值是否低于标准电压10%以上

原因(6)电机有发出声音但是并未旋转

解决：检查电机相位是否正确，维护并做好绝缘工作

原因(7)紧急开关被按下(若有安装)

解决：确认紧急开关按下的原因

原因(8)解除不良

解决：手动操作吊车，若吊车正常工作，则代表控制线圈或电缆有接触不良，找出接触不良的位置并将其修复；若以手动方式操作吊车仍无法操作，则需要检查主电源是否正常，若电源没有问题，则是接触不良，无法正常输出。

吊车无法停止:

接触的线圈熔融(成为永远通路)

解决：更换接触器

刹车会滑动：

电机刹车磨损

解决：更换摩擦片

荷重链/下吊钩链输有异响：

(1)链条润滑不足 解决：润滑

(2)链轮磨损 解决：更换荷重链及链轮

漏电：

(1)接地不良 解决：提供良好的接地

(2)空气中的粉尘杂志堆积在电气零件上或湿气过重

解决：保持电气零件干净并避免湿气太重

漏油：

(1)没有装油塞 解决：正确安装油塞

(2)油塞松脱 解决：将油塞锁紧

(3)没有装油塞衬垫 解决：安装正确的油塞衬垫

(4)衬垫磨损或劣化 解决：更换新的衬垫

东莞市维大力起重机械有限公司