鞋材专用皮革破裂强度试验机100kgf

产品名称	鞋材专用皮革破裂强度试验机100kgf
公司名称	东莞市诚胜机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	试样夹持力:100kg f 分 辨 率:0.1kPa 额定压力:0.6~0.7
公司地址	厚街镇厚街社区厚街村西环路195号
联系电话	0769-81636070 18163993023

产品详情

CS-6056 破裂强度试验机

仪器简介：

破裂强度试验机采用数字显示压力，试料破裂时，自动保留最破裂强度值，指示方式为数位式,容量为0~100kg/cm2广泛的适用于包装材料,包括一般纸张、瓦楞纸、卫生纸、包装纸等等, 用于皮革、布类、 包装薄膜之上,
可有效的对产品质量进行监测。

标准依据：

JIS-L1004 L1018 L1031GB/T20027-2005 K6328 P8131 P8112

ASTM-D2210 TAPPI T403TS-63 GB/T3903

技术参数：

试样夹持力:＞100kgf（可调节）

测试系统密封性:1min内压降＜10%Pmax

分 辨 率:0.1kPa;

排 气 量:（0.02~0.3）m3/min

额定压力:(0.6~0.7)

测试单位：Pa、kPa、kgf、LB

重　量: 约50kg　液压油:甘油85%,蒸馏水15%

夹环材质:不锈钢SUS 304#

夹环口径:上环:Φ31.50mm　　下环:Φ31.50mm

体　积：440×420×560mm

电　源：AC220V±10% , 50Hz 120W