优质岩棉毡厂家批发电话

产品名称	优质岩棉毡厂家批发电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:600 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

优质岩棉毡厂家批发电话

“ 商场竞争，诚信为先 ”是我们奉行的准则，“ 发展市场，开拓创新 ”是我们的发展之源。精益求精，追求完美品质；优质高效，引领绿色未来；持续改进，超越顾客期盼。河北兴达保温材料有限公司愿以优质的产品、低廉的价格、热诚的服务，共同与各界人士创造美好的明天。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

岩棉毡是用玄武岩、白云石、矿渣、焦炭，冲天炉融化成液体，通过离心机经高速离心棍甩丝，经鼓式集棉机补集纤维，经摆锤的逐层叠铺，纤维打褶，达到一定厚度和层数，进入固化炉，再经冷却、切割、包装等工序制成成品。

岩棉毡具有不燃、防火、防害虫、耐腐蚀、不含石棉、化学性能稳定，为绿色环保产品，对人体及环境无害，易于搬运与运输，维护费用低。岩棉毡单面加固网孔1寸（25mm）的金属丝网，其牢固的约束力保证岩棉不会有任何的撕裂和破坏。

岩棉毡主要用于大型管道、容器、储罐、锅炉、输送管路的保温、隔热、隔音、消音等。

技术指标

纤维平均直径um:<6。容重kg/m3:60—100。导热系数（常温)w/m.k:0.030-0.044。燃烧性能：A级不燃。憎水性%：98。使用温度℃：-120---600。