

美国苏威PA66中国总代理商

产品名称	美国苏威PA66中国总代理商
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

Technyl

60 年的卓越性能：今天的TECHNYL 比以往更强大

索尔维工程塑料是全球领先的聚酰胺基工程塑料制造商。自 1953 年起，我们就以 Technyl 品牌为汽车、运输、建筑、能源、消费品和工业设备等行业开发、制造和提供门类齐全的高性能材料。

现在Technyl家族拥有了由四种新的差异化产品和服务组成的Technyl战队，通过索尔维工程塑料掌握的先进专业知识，为客户提供前所未有的强大服务。

TECHNYL

金属替代

- 减少重量

- 便于加工

- 优化功能整合

- 节约成本

TECHNYL

阻燃

- 符合高安全标准
- 达到高性能
- 生产高效
- 环保

TECHNYL

热系统管理

- 汽车热管理领域的领跑者
- 提供针对涡轮增压的专用产品/服务

TECHNYL

流体屏障

- 高耐化学性
- 使用寿命更长 - 高耐压
- 高燃油阻隔

将创新付诸行动

TechnylStar，这套完整的高级高流动性技术，会为您带来无限的可能：

- 适度增强的 TechnylStar S 和 AF，非常适用于加工和成型，同时可节省成本、时间和能源。
- 高度增强的 TechnylStar SX 和 AFX，凭借其高硬度作为金属替代物来减少重量，是终极解决方案。

我们 TechnylStar 的 10 年卓越历程已展示了以下特性：

- 前所未有的机械性能
- 卓越的外观
- 易加工性
- 高生产效率

Technyl One是索尔维新开发的专利产品。这种树脂具有更高的耐温性能，同时减少了对模具的腐蚀，增加了产品加工稳定性。

主要优势

领先市场的电气性能

低温下的加工性能

对模具和加工设备的腐蚀较少

产品特性

较高UL黄卡RTI指标，RTI 150 ° C@ 0.4mm

高阻燃级别: UL94@ 0.4mm, 600V CTI , GWFI 960 ° C @0.8mm

吸水明显低于普通的聚酰胺，因而尺寸稳定性可以提高30%

即使玻纤填充量高达50%也可以实现良好的外观质量

可根据需求配色

应用领域

小型化、多功能化的电气保护设备，如高端微型断路器(MCB),
塑壳断路器(MCCB)，接触器等要求高电气性能的应用。

汽车热管理系统解决方案的领导者

索尔维工程塑料提供全系列的耐水解Technyl产品，为要求极为苛刻的设备提供以下好处：

广泛的产品组合被全球及区域性的汽车制造商实际采用。

易于加工，并适用于多种生产工艺，包括注塑，吹塑加焊接成型，二次注塑，以及其它加工工艺。

零部件设计的优化以及功能集成，同时使减重成为可能。 遍布全球的Technyl产品客户支持

针对涡轮增压发动机的专业解决方案

为了满足日益增长的发动机小型化的需求，同时继续为轻量化、高性能和高功率的发动机设计需求提供解决方案，索尔维工程塑料开发了一系列高耐热级的材料： Technyl B2

V15是新一代2D和3D吹塑专用材料，能够使一些设计复杂的管路承受高达210 ° C的长期使用温度。

Technyl HP，主要针对注塑成型，可承受高达200 ° C长期使用温度。

为最苛刻的应用提供全系列的耐水解 Technyl产品 20年的跟踪市场参考。

与标准材料相比，在水/乙二醇热混合物中老化后，拉伸强度更高。

在极端条件下具有高耐水解性和抗道路用盐腐蚀性。

Technyl eXten D 236AL 索尔维工程塑料的Technyl

eXten，是半生物基聚酰胺材料，在金属管道防护涂层上可以有效替代聚酰胺12。例如，非填充Technyl

eXten D 236AL本身就是铜色，在铝管表面熔化后可直接应用于空调室外机冷却单元。

Technyl eXten D 218CR V33

索尔维工程塑料在Technyl

系列产品和服务上不断推陈出新，以满足发动机零件的新需求，其革新性的Technyl eXten D 218CR V33实现了聚酰胺材料耐水解性和耐盐性的完美平衡。开发这种半生物基聚酰胺材料是为了专门应对耐氯化钙（许多低冰点国家首选的道路融雪盐）腐蚀的需求。

产品特性

高速挤出能力 (高流动性)

铝附着力 (需环氧底漆)

灵活性

UV稳定性

优异的表现

颜色匹配

应用领域

家电

建筑

汽车

Technyl

60年的卓越性能：今天的TECHNYL比以往更强大

索尔维工程塑料是全球领先的聚酰胺基工程塑料制造商。自1953年起，我们就以Technyl品牌为汽车、运输、建筑、能源、消费品和工业设备等行业开发、制造和提供门类齐全的高性能材料。

现在Technyl家族拥有了由四种新的差异化产品和服务组成的Technyl战队，通过索尔维工程塑料掌握的先进专业知识，为客户提供前所未有的强大服务。

TECHNYL

金属替代

- 减少重量

- 便于加工

- 优化功能整合

- 节约成本

TECHNYL

阻燃

- 符合高安全标准

- 达到高性能

- 生产高效

- 环保

TECHNYL

热系统管理

- 汽车热管理领域的领跑者

- 提供针对涡轮增压的专用产品/服务

TECHNYL

流体屏障

- 高耐化学性

- 使用寿命更长 - 高耐压

- 高燃油阻隔

将创新付诸行动

TechnylStar，这套完整的高级高流动性技术，会为您带来无限的可能：

- 适度增强的 TechnylStar S 和 AF，非常适用于加工和成型，同时可节省成本、时间和能源。

- 高度增强的 TechnylStar SX 和 AFX，凭借其高硬度作为金属替代物来减少重量，是终极解决方案。

我们 TechnylStar 的 10 年卓越历程已展示了以下特性：

- 前所未有的机械性能

- 卓越的外观

- 易加工性

- 高生产效率

Technyl One是索尔维新开发的专利产品。这种树脂具有更高的耐温性能，同时减少了对模具的腐蚀，增加了产品加工稳定性。

主要优势

领先市场的电气性能

低温下的加工性能

对模具和加工设备的腐蚀较少

产品特性

较高UL黄卡RTI指标，RTI 150 ° C@ 0.4mm

高阻燃级别: UL94@ 0.4mm, 600V CTI, GWFI 960 ° C @0.8mm

吸水明显低于普通的聚酰胺，因而尺寸稳定性可以提高30%

即使玻纤填充量高达50%也可以实现良好的表观质量

可根据需求配色

应用领域

小型化、多功能化的电气保护设备，如高端微型断路器(MCB), 塑壳断路器(MCCB)，接触器等要求高电气性能的应用。

汽车热管理系统解决方案的领导者

索尔维工程塑料提供全系列的耐水解Technyl产品，为要求极为苛刻的设备提供以下好处：

广泛的产品组合被全球及区域性的汽车制造商实际采用。

易于加工，并适用于多种生产工艺，包括注塑，吹塑加焊接成型，二次注塑，以及其它加工工艺。

零部件设计的优化以及功能集成，同时使减重成为可能。 遍布全球的Technyl产品客户支持

针对涡轮增压发动机的专业解决方案

为了满足日益增长的发动机小型化的需求，同时继续为轻量化、高性能和高功率的发动机设计需求提供解决方案，索尔维工程塑料开发了一系列高耐热级的材料： Technyl B2

V15是新一代2D和3D吹塑专用材料，能够使一些设计复杂的管路承受高达210 ° C的长期使用温度。

Technyl HP，主要针对注塑成型，可承受高达200 ° C长期使用温度。

为最苛刻的应用提供全系列的耐水解 Technyl 产品 20 年的跟踪市场参考。
与标准材料相比，在水/乙二醇热混合物中老化后，拉伸强度更高。
在极端条件下具有高耐水解性和抗道路用盐腐蚀性。

Technyl eXten D 236AL 索尔维工程塑料的 Technyl eXten，是半生物基聚酰胺材料，在金属管道防护涂层上可以有效替代聚酰胺12。例如，非填充 Technyl eXten D 236AL 本身就是铜色，在铝管表面熔化后可直接应用于空调室外机冷却单元。

Technyl eXten D 218CR V33

索尔维工程塑料在 Technyl 系列产品和服务上不断推陈出新，以满足发动机零件的新需求，其革新性的 Technyl eXten D 218CR V33 实现了聚酰胺材料耐水解性和耐盐性的完美平衡。开发这种半生物基聚酰胺材料是为了专门应对耐氯化钙（许多低冰点国家首选的道路融雪盐）腐蚀的需求。

产品特性

高速挤出能力 (高流动性)

铝附着力 (需环氧底漆)

灵活性

UV 稳定性

优异的表现

颜色匹配

应用领域

家电

建筑

汽车

东莞市奥亚塑胶原料有限公司长期代理销售美国苏威 PA66 塑胶原料

欢迎来电咨询或来公司参观考察

我们的宗旨：

奥亚塑胶、全球供应、全球信赖

『诚信第一、品质第一、服务第一』

专业渠道、专业团队、专业服务』

奥亚塑胶是你理想的合作伙伴

销售热线：18128015760或0769-87120762刘生

QQ:283780869或者加微信号18128015760

邮箱：lh@aoyasujiao.com或283780869@qq.com

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

网上报价随时有波动，最新价格：请电议或面议

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。总代理商优点：
：可根据客户要求，为客户提供：物性表，SGS报告，出厂证明，材质报告，UL黄卡、ROHS报告、MSDS、FDA报告等等。

产品Solvay TECHNYL PA66

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66/6美国苏威B50H1

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A205F

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威AF218V25

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威AF218V30

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威AFX218V50

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威2210HS

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A20V25

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A20V35

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A208F

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A216

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A216V15

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A216V30

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A216V33

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A218

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A218V25

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A218V30

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A218V35

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A218V40

奥亚供应Solvay TECHNYL PA66美国苏威A218V50