

手术室恒温箱FYL-YS-281L0-100

产品名称	手术室恒温箱FYL-YS-281L0-100
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温箱 型号:FYL-YS-281L (0-100) 产地:恒温箱FYL-YS-281L现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室恒温箱FYL-YS-281L 0-100 恒温箱产品说明：

加温液体37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。手术室保暖柜也成为洁净手术室设备，成为手术室低体温症护理重要环节不可或缺的设施。其积意义在于有效地防止了由于低体温带来的并发症，减轻了病人的痛苦，缩短了病人的住院时间，减轻了病人的经济压力，有利于早日康复。

手术室恒温箱FYL-YS-281L 0-100 恒温箱公司说明：

北京福意电器集十几年的及经验，以高起点和丰富的资源优势于优良用户。始终坚持“质量赢得市场，诚信铸就”的经营理念，不断引进 优异的经营、检验设备，吸纳科技英才，并设立严谨的管理制度，使人力物力资源得以优化配置，发挥优良大的组合效应。

福意联FYL-YS-281L恒温箱 (0-100) 公司介绍：

北京福意联秉承“以德敬人，以诚立人”的企业精神，致力于打造一个在医疗和实验室恒温冷藏域具有较强竞争力的企业，成为富有社会责任感、受人尊敬的企业！福意联企业经营：，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱，干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等产品。广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布及优良各个域。

福意联FYL-YS-281L恒温箱（0-100℃）公司产品说明：福意联掌握核心，注于医疗、实验室温度相关箱体设备，温度范围2-8℃、15-25℃、10-20℃、4-38℃、2-48℃、0-100℃、-12℃到10℃、-19℃到10℃、-30℃到10℃，保存，生物制剂，标本，冷藏、恒温储存、恒温培养，宽温试验，冷藏运输，恒温保存取样，液体恒温加温保存等。

福意联FYL-YS-281L恒温箱（0-100℃）参数：

【产品型号】FYL-YS-281L

【噪 音】46dB（a）

【功 率】160W

【电 源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm

【有效容积】280L

【重 量】99kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。

4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温

效果好。

5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。

7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保安全运行防止发生意外

8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架5个

5、钥匙2把

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm

工作守则：

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案

4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息

5.及时赶赴现场处理各种故障

6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

福意联FYL-YS-281L恒温箱（0-100℃）产品特点：

智能控温——智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1℃。

优良制冷——采用优良压缩机及EBM冷凝风机

安全性高——安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启；

减耗——柜内采用LED灯管，使用长久，照明效果好，展示美观；

——纯风冷、无氟制冷剂、压缩机组、制冷速度快；

适应性强——不受地域影响，能满足电压不稳定的地区使用；

人性化高——多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

福意联FYL-YS-281L恒温箱（0-100℃）：

福意联出售的商品全部自主产品，本公司对有售出的商品提供质量保及全方位的，请亲们朋友放心购买！

一年内对售产品在正常使用和损耗范围内提供免费保修，对于没有按要求正常使用或人为、不可抗力因素造成产品损坏的，只收材料费。