

## (电热温箱) 手术室恒温箱

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 产品名称 | (电热温箱) 手术室恒温箱                               |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司                               |
| 价格   | .00/个                                       |
| 规格参数 | 品牌:福意联电热温箱<br>型号:FYL-YS-280L<br>产地:手术室恒温箱现货 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼<br>25层2502           |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759                     |

## 产品详情

(电热恒温箱) 手术室恒温箱公司始终以 " 建立 " 为先导, 不断推动技术, 主要致力于广泛应用于各领域的低温、恒温冷藏设备及高低温可实施转换的设备; 公司的服务贯彻客户至上的宗旨, 建立产品定期巡检制度, 及时维护和, 为客户提供产品的使用, 维护、保养知识、以延长产品的使用寿命。

用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存, 如: 生理盐水加温、冲洗液、B超液加温, 腹透液, 甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低, 引起患者体温降低, 加大手术的风险性。适用领域: 适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

(电热恒温箱) 手术室恒温箱特征:

- 1, 智能电脑温度控制器, 数码显示, 控温均匀
- 2, PTC陶瓷复合加热器, 使用安全, 加热迅速
- 3, 强制风循环系统, 风道结构, 确保箱内温度均匀

4, 内置温感探头, 自动显示箱体内部温度, 易于观察

5, 陶瓷加热技术, 均匀制冷恒温效果好

6, 采用压缩机, 静音,

7, 三层高强度中空玻璃, 触摸按键, 操作方便简单

8, 安全门锁, 箱内照明, 可移动搁架等人性

9. 箱体采用钢板, 喷涂工艺处理, 整洁美观

10, 产品在恒温过程中, 具有高低温报警功能。

使用方法: 产品从结构分为: 嵌入式和落地式两个系列

本产品是加温恒温设备, 它由由制冷和加温系统, 控制系统, 空气循环系统, 和传感器系统等构成, 放入物品前, 控制面板设置温度, 制冷或加温系统工作, 空气循环系统保持箱内空气流动, 温度传感器检测箱内温度, 到达设定温度时, 控制系统保持箱内温度, 以实现物品加温的目的, 减轻人体因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理, 使用方便, 可调可控。

-----  
参数:

产品型号: FYL-YS-280L

产品形式: 立式

气候类型: N,SN

冷却方式: 全风冷

噪 音: 44dB (A)

额定功率：160W

温度范围：2-48

电源（V/Hz）：220V/50Hz

温控方式：微电脑控温

温度显示：LED液晶数字显示

制冷剂：无氟制冷剂

外形尺寸：（宽×深×高）：595×570×1445mm

内径尺寸：（宽×深×高）：520×440×1230mm

箱体材质：钢板，表面喷涂

门体：三层高强度中空玻璃门

隔板配置：5个可调节搁架

外门锁扣：安全锁一套

温度锁定功能：有

温度报警：高低温报警

传感器故障报警：有

断电报警：有

福意联：

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ” 的原则向您郑重承诺：

#### 一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

#### 二、产品价格承诺：

- 1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用。
- 2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

#### 三、交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可安装，力争满足用户需求。