

粘结砂浆厂家批发电话

产品名称	粘结砂浆厂家批发电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	520.00/吨
规格参数	产地:河北大城 规格:40KG 使用温度:5-45
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

粘结砂浆厂家批发电话

河北兴达保温材料有限公司凭借优良的品质，稳定的性能，合理的价格，完善的服务，诚信的行为，铸就了自己的品牌。产品畅销全国29个省、市、自治区并远销俄罗斯、韩国、欧美等国家。产品达到国际水平。欢迎各界人士莅临本公司考察、指导、洽谈。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

粘结砂浆它是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。主要用于粘结保温板的粘结剂，亦被称为聚合物保温板粘结砂浆。河北兴达保温材料有限公司生产地粘结砂浆采用优质水泥及多种高分子材料、填料经独特工艺复合而成，保水性好，粘贴强度高。

粘接砂浆主要特点

- 一：同基层墙体和聚苯板等保温板均有较强的粘接作用。
- 二：且耐水耐冻融，耐老化性能好。

三：施工方便，是一种非常安全可靠的保温系统粘结材料。

四：施工中不滑坠。具有优良的耐候、抗冲击和防裂性能。

技术指标

(1) 外观：灰色均匀粉末状；

(2) 粘结强度：原强度 1.0Mpa；耐水 0.8Mpa；耐冻融 0.5Mpa；

(3) 可操作时间： 2.0h；

粘结砂浆主要用途

用于聚苯板及岩棉板、挤塑板等保温板内墙，外墙及吊顶的粘结。

注意事项：

- 1、使用前需搅拌均匀。
- 2、搅拌好的砂浆应在2小时内使用完，不能使用过时砂浆。
- 3、砂浆一次配好水后，使用过程中不得任意加水。
- 4、网格布禁止干搭接。
- 5、施工温度不应低于5 。