

安满能除尘滤芯 AMANO集尘机箱除尘滤筒

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 安满能除尘滤芯 AMANO集尘机箱除尘滤筒 |
| 公司名称 | 固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂 |
| 价格 | 60.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村 |
| 联系电话 | 0316-6175948 15932620787 |

产品详情

环境及参数要求：用于日本安满能AMANO除尘器的空气过滤，高速切削过程中的切削油、冷却液等在切削过程中产生油气混合物散发在工作环境中不利于员工健康，采用日本AMANO除尘器进行过滤后排放放在厂房内。大20m³/min出风量，大压力1.8KPa，2um以上水溶性颗粒99.7去除率AMANO安满能滤芯集尘器过滤网回收机滤芯集尘机滤芯产品介绍：宽褶设计，过滤面积大。电镀锌方格网焊接，开孔率高。专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。使用温度65。相对湿度。

特点：具有精度高，透气均匀，持粉量效低等优点过滤精度：(0.1 μ --20 μ) 过滤效率可达99.9999（接近零排放），运行阻力低，过滤风速大，使用寿命久。

AMANO安满能滤芯适用范围：适用于集尘机,电子集尘机,小型集尘机,旋回流式分离集尘机,越高性能集尘机中压回收机集尘机高压回收机集尘机焊接烟雾收集机粉尘爆炸安全对策型集尘机粉尘爆炸安全对策型集尘机远心式前处理箱旋回流式分离器

AMANO安满能滤芯基本说明：1、过滤芯设计，滤材间隙均匀确保100有效过滤面积及大运行效率。2、浅折距设计，易清灰。3、耐破度强，采用先进技术配制专用滤芯胶粘接。两端端盖采用（金属或PU胶

端盖)与滤材连接。4、均匀的折皱纹间距,使整个过滤面积上过滤均匀,减少滤芯压差。5、内有支撑保护网,使用寿命长性能卓越。6、易于清灰、安装维修方便。

AMANO安满能滤芯产品特点:1、快拆结构,便于拆卸;2、高效率聚酯滤材,过滤粉尘有效率达99.99%;3、宽褶设计,风量较大;

环境及参数要求:用于日本安满能AMANO除尘器的空气过滤,高速切削过程中的切削油、冷却液等在切削过程中产生油气混合物散发在工作环境中不利于员工健康,采用日本AMANO除尘器进行过滤后排放入厂房内。大20m³/min出风量,大压力1.8KPa,2um以上水溶性颗粒99.7去除率AMANO安满能滤芯集尘器过滤网回收机滤芯集尘机滤芯产品介绍:宽褶设计,过滤面积大。电镀锌方格网焊接,开孔率高。专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。使用温度65。相对湿度。

特点:具有精度高,透气均匀,持粉量低等优点过滤精度:(0.1 μ --20 μ)过滤效率可达99.9999(接近零排放),运行阻力低,过滤风速大,使用寿命长。

AMANO安满能滤芯适用范围:适用于集尘机,电子集尘机,小型集尘机,旋回流式分离集尘机,越高性能集尘机中压回收机集尘机高压回收机集尘机焊接烟雾收集机粉尘爆炸安全对策型集尘机粉尘爆炸安全对策型集尘机离心式前处理箱旋回流式分离器

AMANO安满能滤芯基本说明:1、过滤芯设计,滤材间隙均匀确保100%有效过滤面积及大运行效率。2、浅折距设计,易清灰。3、耐破度强,采用先进技术配制专用滤芯胶粘接。两端端盖采用(金属或PU胶端盖)与滤材连接。4、均匀的折皱纹间距,使整个过滤面积上过滤均匀,减少滤芯压差。5、内有支撑保护网,使用寿命长性能卓越。6、易于清灰、安装维修方便。

AMANO安满能滤芯产品特点:1、快拆结构,便于拆卸;2、高效率聚酯滤材,过滤粉尘有效率达99.99%;3、宽褶设计,风量较大;