

## 油烟净化器厂家 油烟净化器安装

产品名称	油烟净化器厂家 油烟净化器安装
公司名称	北京鑫阳恒通通风设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街1号-180
联系电话	13436999806

## 产品详情

我们的地址：北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街1号-180电话：13811921956  
联系手机：13436999806 期待您的咨询

适用范围：

用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、工厂等场所；食品油炸、烹饪加工行业；食品加工  
工厂油烟污染治理、食堂油烟净化。

油烟净化器原理：

油烟净化器为双区式静电吸附型，用来去除细微粒径的碳氢化合物和其它空气中的杂粒。

它的双区式是指电离段与收集段，每个电离段由一系列钨钢线组成，安装在一系列接地板

中间，并通给高压直流电。大气中的微粒在通过电离器的强力静电场时，被电离并带有正或负电荷。

每个收集段由很多数量的平行板组成，通以高压直流电（极性与电离器一致，但电压减半）以形成电场，带电微粒被接地板吸引的同时也受到带电板的驱赶。正因如此，当气流中含有带电微粒时，可以被高效去除。

收集组件在保证气流平稳分布的同时，需保证低速通过收集段。空气流动由位于收集组件后的风机提供能量，使空气以特定的速度流动。

3

油烟净化器技术特点：

- 1.高效：高效捕集不同粒径的油雾粒子，净化效率高，从根本上解决了污染转移问题。（欧美的发达国家均采用此技术）
- 2.灵活：模块化净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作适应性调整。
- 3.方便：模块化净化单元采用分体抽屉式结构，易于安装、维护，清洗特别方便。

4.先进：静电电源控制系统可自动调节电场强度，使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。

5.安全：安全系统设计周密，检修门被打开，高压电源即自动切断；高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体，使用安全可靠；采用了大型机所运用的闪络跟踪技术，可配备远程控制系统，大大提高运行的安全系数。

6.稳定：静电电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备稳定运行。

7.使用寿命长，节能高效。