

宝鸡橡胶软接头厂家直销大量现货

产品名称	宝鸡橡胶软接头厂家直销大量现货
公司名称	陕西锦星供水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陕西锦星 型号:DN100 产地:陕西
公司地址	陕西省西安市未央区昭远门路大明宫钢材阀门交易中心B1排26号
联系电话	029-62711222 13072930777

产品详情

可曲挠橡胶接头又称作避震喉、软接头、橡胶软连接、管道减震器等。解决各种管道的接口偏移，轴向伸缩及不同心度，一般常用于民用建筑给排水工程，消防管网泵房机组管道承接，污水处理管道连接，高压气液化工介质运输，石油，船舶等。是当今世界管道配件最为常用的一种橡胶接头。具有降低管道噪音、密封性好、重量轻、安装维修方便、使用寿命长。

使用范围：

由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

使用说明：

高层给水使用橡胶接头时，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。

使用介质：

根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各个品种，适应多种介质和环境

安装说明：

- 1、可曲挠橡胶接头管道施工安装时，必须让其处于自然状态，不要人为的在安装时使产品产生人为变形。这样可以避免导致产品的早期损坏和使用效果的减弱。
- 2、如果您将该产品设计安装于水泵的出口近端或管道的转角部位是，以及高压力、高层建筑悬空使用该产品时，管道必须有固定支撑或固定托架，固定支撑和固定托架的受力必须大于轴向力，否则产品应安装防拉脱限位装置。
- 3、法兰橡胶接头在安装时，须使球体两端增强圈（突出部分内钢丝绳）全部卡入法兰槽内，防止管道承压时球体与法兰拉脱。上螺栓时，先将对称的螺栓（六条或四条）拧紧，保证球体于法兰的全部到位。
- 4、橡胶接头与管道法兰连接时，螺栓丝杆应伸向管道法兰一端，以防止螺纹将受压膨胀时橡胶接头的拱起部分挤伤或扎伤，每一端的螺栓必须对称地加压拧紧，使所有螺栓松紧一致，使用条件恶劣的场所，除增加平垫外，还应增加弹簧垫圈，以防螺母松动。
- 5、当橡胶接头在水（油）泵出口近距离或开停频繁条件下使用时，为减少橡胶接头长度的拉伸和压缩过大而给泵和管道带来的影响，应在法兰两端增加限位装置。
- 6、安装使用大口径可曲挠橡胶接头时，为便于安装和降低劳动强度，应在法兰一端制作一节适量长度的短管，待橡胶接头与短管和另一端管道连接好以后，再把短管与对口端长管焊接。
- 7、为便于因短管焊接变形而造成的径向偏差，应在焊接前用圆钢或其他相应强度的金属物把两端管道法兰临时焊接，使橡胶接头与法兰连接处形成刚性体，待短管焊接完成后，再把焊接物去掉，以使橡胶接头在安装完毕后处于自然状态。
- 8、在实施金属连接物与法兰临时焊接实，切记用遮盖物将焊接处橡胶接头盖住，以免焊接时烧坏球体。
- 9、如果您的管道需埋改于地下，请使用我公司研制出产的地理防护装置。