

甘露醇保温箱

产品名称	甘露醇保温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联甘露醇保温箱 甘露醇保温箱型号:FYL-YS-281L 产地:甘露醇保温箱现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

溶解甘露醇保温箱用途：天气寒冷时，手术室的甘露醇很容易结晶，易延误患者抢救时间，甚引起医疗纠纷。为此，手术室保存甘露醇成了一个待解决的难题。福意联甘露醇注射液防结晶保存柜，可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的环境里进行溶解，或25~27度的环境下保温，防止结晶现象的发生。

甘露醇保温箱 公司介绍福意联公司成立以来，一直致力于恒温设备，冷藏设备，车载冷藏运输设备的技术和销售。我们一直以踏实的态度、性能的产品、负责的服务为广大客户提供品质的产品和贴心的服务保障，多年来，我们的努力赢得广泛的肯定和赞誉；客户的要求与期望是我们进步的动力。

适用范围：主要适用于手术室、输液室、急诊科、神经内科、ICU、注射科等科室。用于对生理盐水、冲洗液、腹透液、甘露醇等各种药液的加温及恒温保存等，温度2~48 之间任意调节，满足物品不同液体的加温、恒温要求。

【产品型号】FYL-YS-151L

【产品形式】立式

【冷却/加热方式】风冷+发热丝

【制冷剂】无氟制冷剂

【噪 音】42dB (a)

【功 率】120W

【电 源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100

【外形尺寸】(宽×深×高) : 595 × 570 × 865mm

【有效容积】150L

【重 量】64kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外

- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度优良度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

福意联2-8度冷藏系列：FYL-YS-66L/88L/100E

福意联2-48 双门恒温系列：FYL-YS-828L/1028L

福意联2-48 恒温冷藏系列：FYL-YS-FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

福意联4-38 恒温冷藏系列：FYL-YS-50L/100/138L

福意联0-100 智能宽温设备：FYL-YS-151L/281/431L

福意联-20 ~ 10 低温系列：FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

福意联-12 ~ 10 直流系列：FYL-YS-18L/50LL/100LL

产品参数规格：

(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430 × 480 × 645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480 × 470 × 840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

(2-20度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

甘露醇保温箱使用方法：产品从结构分为：嵌入式和落地式两个系列

本产品是的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品加温的目的，减轻病人因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。

随着手术室护理的不断发展，术中各种保温措施已受到广泛重重视，患者术中因输入低温液体及应用低温冲洗液，造成术中出现寒战、低体温等一系列症状。患者在术中应用加温的输液液体和冲洗液，能减少对机体的冷刺激，维持患者术中生命体征的平衡，减少术中寒战、低体温、术后出等，促进患者术后康复。维持患者术中体温的稳定，是手术顺利进行的重要保障。

单个参数：

【产品型号】FYL-YS-430L

【容 积】430L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a (55g)

【额定输入功率】 160W

甘露醇保温箱特征：

主要特点：

1，温度控制：

高性能微电脑控温技术，液晶数字显示，控温均匀

内置温感探头，自动显示箱体内部温度

2，温控系统：

PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果好

采用压缩机，高性能循环风机，充分保整机性能

3，稳定运行：

采用风道，多空入风，温度恒温均匀

制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温

4，安全

高低温报警，温感故障报警等，保护物品安全

安全门锁，箱内照明，宽电压带等人性化

福意联：

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ” 的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用。

2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求